

Bio BRONPI



s e r i e
Olive

s e r i e
hydro



LA EMPRESA

Bronpi Calefacción, S.L. es una empresa española ubicada en Lucena (Córdoba) que cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector. Actualmente cuenta con unas instalaciones dotadas con la última tecnología en fabricación e I+D+i, y una plantilla de más de 250 personas que cada día se ponen en marcha para ofrecer la mejor atención y servicio profesional a la red de distribuidores Bronpi.

Con uno de los catálogos más completos del sector, Bronpi Calefacción se posiciona como líder en la fabricación de productos para calefacción doméstica y energías renovables en más de 30 países del mundo, pudiendo encontrar los más de 300 productos que forman su catálogo en los hogares de todo el mundo.

Bronpi Calefacción, S.L. is a Spanish company located in Lucena (Córdoba) that has over 30 years of experience in the sector. Currently, the company has facilities equipped with the latest technology in manufacturing and R&D+i, and a staff of more than 250 people that each day progress to provide Bronpi dealers with the best professional and personal service.

With one of the most complete catalogs of the sector, Bronpi Calefacción is the leader in the manufacture of products for domestic heating and renewable energies in more than 30 countries worldwide and more than 300 products form its catalog which can be found in homes around the world.

BRONPI Calefacción, S.L. é uma empresa espanhola localizada em Lucena (Córdoba), que tem mais de 30 anos de experiência no setor. Atualmente, a empresa tem instalações equipadas com a última tecnologia em fabricação e I+D+i, e uma equipe de mais de 250 pessoas que cada dia se esforçam para oferecer o melhor serviço profissional e personalizado a toda a rede de distribuidores Bronpi.

Com um dos catálogos mais completos do setor, BRONPI Calefacción é líder na fabricação de produtos para aquecimento doméstico e energias renováveis em mais de 30 países em todo o mundo e mais de 300 produtos formam seu catálogo que pode ser encontrado em casas em todo o mundo.

THE COMPANY | A EMPRESA



CERTIFICACIONES

Bronpi Calefacción cuenta con la certificación ISO 9001 de calidad en la gestión en sus diferentes departamentos.

El compromiso con el control de calidad lleva a Bronpi a crear su propio laboratorio de investigación en el que todos los equipos son probados y desarrollados por el departamento de I+D+i, compuesto por un equipo de ingenieros técnicos especializados.

Posteriormente los equipos son testados en laboratorios externos, que avalan los productos Bronpi con los más altos estándares y normativas de calidad europeas.

El principal objetivo del departamento de I+D+i, certificado bajo la norma UNE 166002, es investigar, mejorar e innovar cada día tanto los productos como el proceso de fabricación para ofrecer al cliente un producto tecnológico, eficiente, novedoso y sostenible.

Bronpi Calefacción is ISO 9001 certified for the quality in the management of its various departments.

The commitment to quality control leads Bronpi to create its own research laboratory in which all equipments are tested and developed by the R&D&i, composed by a team of specialized technical engineers.

Later, equipments are tested at laboratories that endorse Bronpi products with the highest standards and European quality standards.

The main objective of the R&D&i, certified under the UNE 166002, is to research, improve and innovate every day both the products and the manufacturing process in order to offer the customer a technological, efficient, innovative and sustainable product.

CERTIFICATIONS | CERTIFICAÇÕES

Bronpi Calefacción conta com a certificação ISO 9001 de qualidade na gestão nos seus diferentes departamentos.

O compromisso com o controle de qualidade levou Bronpi a criar o seu próprio laboratório de investigação onde todos os equipamentos são provados e desenvolvidos pelo departamento de I+D+i, composto por uma equipa de engenheiros técnicos especializados.

Posteriormente os equipamentos são testados em laboratórios externos, que avalizam os produtos Bronpi com os mais altos padrões e normativas de qualidade europeias.

O principal objectivo do departamento de I+D+i, certificado sob a norma UNE 166002, centra-se em investigar, melhorar e inovar cada dia, tanto os produtos como o processo de fabrico para oferecer ao cliente um produto tecnológico, eficiente, moderno e sustentável.





MARCADOS DE CALIDAD

QUALITY MARKINGS | MARCA DE QUALIDADE



Marcado europeo que acredita que el producto cumple con los requisitos legales y técnicos. European marking that certifies the product complies with the legal and technical requirements.

Marcação europeia que acredita que o produto cumpre com os requisitos legais e técnicos.

EN-14785

Norma Europea para aparatos de calefacción doméstica, alimentados con pellet de madera. European Standard for domestic heating pellet equipments.

Norma Europeia para equipamentos de aquecimento doméstico, alimentados com pellet de madeira.

EN-12809

Norma Europea para calderas domésticas independientes que utilizan combustible sólido. Potencia térmica nominal inferior o igual a 50 kW. European Standard for independent domestic boilers using solid fuel. Nominal thermal power of 50 kW or less.

Norma Europeia para caldeiras domésticas independentes que utilizam combustível sólido.

DIN Plus

DINplus: productos conformes a los requisitos de la norma DIN 18891 ampliada, caracterizada por elevados requisitos en materia de protección frente a emisiones.

DINplus: Products conform to the requirements of the standard DIN 18891 enlarged, characterized by high requirements for protection against emissions.

DINplus: produtos de acordo com as especificações da norma DIN 18891 ampliada, que tem como característica elevados padrões com respeito ao controle de emissões.

ECOETIQUETADO

ECO-LABELLING ECOETIQUETAGEM

Con el ecoetiquetado energético se cumple con la Directiva 2010/30/UE que entró en vigor en Enero de 2018 y que clasifica a los productos en función de su eficiencia energética, teniendo como objetivo reducir el consumo de energía. De esta forma distingue los productos desde los más eficientes (clase A++), hasta los menos eficientes (clase E).

The energy eco-labelling complies with Directive 2010/30/EU which entered into force in January 2018 and classifies products according to their energy efficiency, with the aim of reducing energy consumption. This distinguishes the products from the most efficient (class A++) to the least efficient (class E).

A ecoetiquetagem energética está em conformidade com a Directiva 2010/30/UE que entrou em vigor em janeiro de 2018 e classifica os produtos de acordo com sua eficiência energética, visando reduzir o consumo de energia. Desta forma, ele distingue os produtos dos mais eficientes (classe A++) aos menos eficientes (classe E).

GARANTÍA

WARRANTY | GARANTIA

Los productos Bronpi son fabricados con los más altos requisitos y normativas de fabricación. Es por ello que Bronpi Calefacción, S.L. ofrece una garantía de 2 años o 2400 horas de funcionamiento, todo ello siempre y cuando se hayan cumplido las normas de instalación y uso indicados en el manual de instrucciones. El cristal no está cubierto por la garantía, dado que está homologado para alcanzar temperaturas de hasta 750°C, temperatura que no llega a alcanzar el aparato. Para más información, descargue nuestras condiciones generales de garantía en nuestra web bronpi.com

Bronpi products are manufactured according to the highest standards. For this reason, Bronpi Calefacción, S.L. offers a 2 years or 2400 operating hours warranty, as long as the installation and terms of use indicated in the instruction manual have been fulfilled. The warranty will never cover the break of the glass. This type of glass is certified to withstand a thermal shock up to 750°C and this temperature is not achieved inside the equipment. For further information, download our general warranty conditions on our website bronpi.com

Os produtos Bronpi são fabricados com os mais altos requisitos e normas de fabricação. É por isso que a Bronpi Calefaccion, S.L. oferece uma garantia de 2 anos ou 2400 horas de operação, sempre que se sejam cumpridas as normas de instalação e utilização indicada no manual instruções. O vidro não está coberto pela garantia, visto encontrar-se homologado para atingir temperaturas até 750° C, temperatura que o equipamento não chega a atingir. Para mais informações, descarregue nossas condições gerais de garantia na nossa página (site) da web bronpi.com



EN 303-5

Normativa de eficiencia y emisiones aplicable a calderas de calefacción de biomasa (hasta 500 kW).

Efficiency and emissions regulation applicable to biomass heating boilers (up to 500 kW).

Normativa de eficiência energética e de emissões, aplicável a caldeiras de aquecimento de biomassa (até 500 kW)

EN-613 (50 Pa)

Norma Europea para aparatos de calefacción doméstica que cumplen con los requisitos para ser estancos.

European Standard for domestic heating appliances which meet the requirements to be hermetic.


Norma europeia para equipamentos de aquecimento doméstico que cumprem os requisitos para ser estanque.

15aB-VG

15a B-VG: Certificación austríaca que regula y comprueba los sistemas de calefacción y ahorro energético.

15a B-VG: Austrian certification regulating and checking heating systems and energetic economies.

15a B-VG: Certificação austríaca que regula e comprova os sistemas de aquecimento e poupança energética.



FORMACIÓN

TRAINING | FORMAÇÃO

Bronpi pone a disposición de sus distribuidores varios programas de formación técnica impartidos por ingenieros especializados de nuestro departamento técnico y de I+D+i. Los programas son impartidos a lo largo de todo el año en nuestras aulas de formación de Lucena (Córdoba) preparadas especialmente para tal fin.

Conocer el funcionamiento de nuestros diferentes productos da un valor añadido tanto a los técnicos encargados de la instalación y el mantenimiento como al personal de ventas que ayudará al usuario final a elegir al producto más adecuado a sus necesidades.

Bronpi offers distributors several technical training programs taught by professional engineers from our technical and R&D&i department. These programs are offered throughout the year in our training rooms in Lucena (Córdoba) prepared specially for this purpose. Knowing how our different products work adds value both to the technicians responsible for the installation and the maintenance as well as to the sales staff who will help the end user to choose the right product according to his needs.



Bronpi põe à disposição dos seus distribuidores vários programas de formação técnica ministrados por engenheiros especializados do nosso departamento técnico e de I+D+i. Os programas são ministrados ao longo de todo o ano no nosso centro de formação em Lucena (Córdoba) preparado especialmente para esse fim.

Conhecer o funcionamento dos nossos diferentes produtos, é uma mais-valia tanto para os técnicos encarregados da instalação e da manutenção, como para os encarregados das vendas que irão ajudar o cliente final a escolher o produto mais adequado às suas necessidades.

ASISTENCIA TÉCNICA

TECHNICAL ASSISTANCE | ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A lo largo de nuestra larga experiencia y trayectoria como fabricantes, hemos ido creando nuestra propia red de servicios de asistencia técnica para ofrecer al usuario final una atención rápida y eficaz. Los Servicios de Asistencia Técnica Bronpi han sido técnicamente formados y preparados bajo nuestros programas de formación impartidos en Lucena (Córdoba).

Throughout our long experience and career as a manufacturer, we have created our own network of technical assistance services in order to provide the end user with a fast and efficient service. Bronpi Technical Assistance Services are technically trained with our training programs taught in Lucena (Córdoba).

Devido à nossa longa experiência e trajetória como fabricantes, fomos criando a nossa própria rede de Serviços de Assistência Técnica, afim de proporcionar ao cliente final um serviço rápido e eficaz. Os Serviços de Assistência Técnica Bronpi foram tecnicamente formados preparados através dos nossos programas de formação ministrados em Lucena (Córdoba)

NUEVA WEB DE SERVICIO POST-VENTA

NEW WEBSITE FOR AFTER-SALE SERVICE | NOVA PAGINA DE SERVIÇO POS-VENDA

Nuestra nueva web de servicio post-venta bronpiapp.com, le permitirá registrar la garantía y la puesta en marcha de los productos de nuestra marca. Además, en caso necesario, también podrá solicitar asistencia técnica, así como solicitar la visita de uno de nuestros SAT en su zona. Este nuevo servicio desarrollado por Bronpi, le ofrece múltiples ventajas para su empresa como distribuidor:

- Dispondrá de un control exacto de las garantías y puestas en marcha registradas de todos los productos de nuestra marca junto con los datos del usuario final.
- Ahorrá tiempo en las gestiones post-venta, dado que podrá solicitar asistencia técnica y conocer el estado de las solicitudes en tiempo real desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.
- Se beneficiará de un servicio post-venta más ágil y eficaz, ya que los datos registrados se conectarán con nuestra central, y nuestros técnicos contarán con una mayor información para ofrecerle soluciones de forma más rápida.

Our new website for after-sale service bronpiapp.com will allow you to register the warranty and the start-up of the products of our brand. In addition, if necessary, you can also request technical assistance, as well as request the visit of one of our Technicians in your area. This new service developed by Bronpi offers multiple advantages for your company as distributor:

- You will have a precise control of the registered warranties and start-ups of all the products of our brand with the end-user data.
- You will save time in the after-sale managements, since it will be able to request technical assistance and to know the status of the requests in real time from any device with access to Internet.
- You will benefit from a more agile and efficient after-sale service, since the registered data will be connected to our head office. Our technicians will have more information in order to offer you much faster solutions.

A nossa nova página web do serviço pós-venda bronpiapp.com, irá permitir o registo da garantia e instalações dos produtos da nossa marca. Além disso, caso seja necessário, também poderá solicitar assistência técnica, assim como solicitar a visita do nosso SAT da Vossa área. Este novo serviço desenvolvido pela Bronpi, oferece múltiplas vantagens, quer para a sua empresa:

- Irà dispor de um controlo rigoroso das garantias e instalações registadas de todos os produtos da nossa marca, conjuntamente com os dados do cliente final.
- Permitirá rentabilizar o tempo na gestão do pós-venda, uma vez que poderá solicitar on-line assistência técnica e informação do estado dos pedidos, a partir de qualquer dispositivo com acesso à Internet.
- Irà beneficiar de um serviço pós-venda mais ágil e eficiente, uma vez que os dados registados serão conectados com a nossa central, o que permite aos nossos técnicos dispor de mais informação, permitindo oferecer soluções de uma forma mais rápida.

NUESTRA TECNOLOGÍA

OUR TECHNOLOGIE | NOSSA TECNOLOGIA

SCL Sistema Cristal Limpio: sistema que consiste en la entrada de aire del exterior del aparato (secundario) y que es conducido a la cara interna del cristal, mejorando por tanto la combustión e impidiendo que éste se ennegrezca rápidamente, lo que permite una mayor visión del fuego. Clean Glass System: system based on the air inlet from outside the equipment (secondary) and which is carried to the inner side of the glass, improving the combustion, preventing it from quickly blacken and allowing a greater view of the fire. Sistema Cristal Limpo: sistema que consiste na entrada de ar do exterior do aparelho (secundário) que é conduzido pela face interna do vidro, melhorando a combustão e impedindo que este fique negro rapidamente, permitindo uma melhor visão do fogo.

SC2 Programable. El modelo permite ser programado por el usuario para encenderse y apagarse diariamente a las horas indicadas. Además, es posible elegir una programación diferente para días entre semana o días de fin de semana. Programmable. The model can be programmed by the user to switch on and off daily at the indicated times. In addition, it is possible to choose a different schedule for week-days or weekends. Programável. O modelo permite ser programado pelo usuário para ligar e desligar diariamente nas horas escolhidas. Além disso, é possível escolher uma programação distinta para dias da semana ou fim de semana.

SNC Sensor de nivel de carga. Gracias a este sistema, el modelo avisará cuando el nivel de combustible en el depósito esté próximo a agotarse. Load level sensor. This system will alert you when the fuel level in the tank is close to deplete. Sensor de nível de carga. Graças a este sistema, o equipamento avisa quando o nível de combustível no depósito está prestes a esgotar-se.

M Sistema de modulación: a través del cual el modelo modula a diferentes potencias cuando haya alcanzado la temperatura elegida conllevando un importante ahorro en combustible. Incluye sistema StandBy, por el que la estufa se apaga cuando alcanza la temperatura ambiente deseada, y vuelve a encenderse cuando es necesario volver a alcanzar dicha temperatura ambiente. Modulation system: through which the model modulates to different power levels when it has reached the chosen temperature leading to a significant saving in terms of fuel. It includes StandBy system, whereby the stove shuts off when it reaches the desired room temperature, and turns on again when it is necessary to reach that room temperature again. Sistema de regulalação: através do qual o equipamento regula as diferentes potências quando atinge a temperatura escolhida, contribuindo para uma importante poupança de combustível. Inclui sistema StandBy, a salamandra desliga quando chegar a temperatura desejada, e é reiniciada de novo quando é necessário alcançar a referida temperatura.

SC2 Sistema Doble Cámara: sistema que consiste en la creación de una cámara de aire entre la cámara de combustión y la superficie exterior de la estufa o chimenea, consiguiendo reducir la temperatura superficial del aparato, reduciendo posibles choques térmicos contra paredes, así como crear una convección natural eficiente. Double Chamber System: the double chamber creates an air chamber between the combustion chamber and the outer surface of the stove or fireplace, reducing possible thermal shocks against walls and creating an efficient natural convection. Sistema Dupla Câmara: sistema que consiste na criação de uma câmara de ar entre a câmara de combustão e a superfície exterior do equipamento, levando à redução da temperatura da superfície do aparelho, reduzindo possíveis choques térmicos nas paredes, bem como criar uma convecção natural eficiente.

FAST ON Resistencia cerámica. Encendido más rápido. Ceramic resistance. Turning on quicker. Resistência cerâmica. Acendimento mais rápido.

FAST ON Modelo estanco. Ideal para viviendas pasivas. El producto ha sido diseñado para ser usado en espacios herméticos (construcciones de viviendas pasivas). La cámara de combustión del modelo es perfectamente estanca, permitiendo que pueda funcionar captando el oxígeno exclusivamente desde el exterior, con lo que se reduce el consumo de combustible y aumenta el confort térmico en las casas más modernas, incluso de las de clase A, sin riesgos de emisiones de humo en la sala. Certificada bajo la norma EN-613 de aparatos estancos. Certificada para funcionamiento con tubos concéntricos. Hermetic model. Ideal for passive houses. The product has been designed to be used in hermetic spaces (passive house constructions). The combustion chamber of the model is perfectly airtight, allowing it to operate by taking oxygen exclusively from the outside. This reduces fuel consumption and increases thermal comfort in modern houses, even class A houses, without risk of smoke emissions in the room. Certified under the Standard EN-613 for hermetic appliances. Certified for operation with concentric pipes. Modelo estanco. Ideal para casas passivas. O equipamento foi desenhado para utilização em espaços fechados (construções de vivendas passivas). A câmara de combustão deste modelo é completamente estanque, permitindo que funcione a parte exterior a partir de captura de oxigênio, pelo que o consumo de combustível é reduzido e aumenta o conforto térmico nas casas mais modernas, inclusive as da classe A, sem riscos de emissão de fumo dentro da sala. Certificada pelos padrões da norma EN-613 de equipamentos. Certificada para funcionar com tubos concêntricos.

FAST ON Modelo diseñado para un fácil acceso a mantenimientos. Model designed for easy access to maintenance service. Modelo desenhado para uma fácil manutenção técnica.

WIFI Modelo compatible con KIT WIFI Bronpi, a través del cual el usuario puede conectarse al aparato desde cualquier punto a través de internet y permitiendo el encendido, apagado, regulación, consulta de estado, etc. (KIT WIFI Opcional). Ver pág. 91. Model compatible with KIT WIFI Bronpi, through which the user can connect to the device from any point through internet, allowing the ignition, switch off, regulation, see the state, etc. (Optional KIT WIFI). See page 91. Equipamento compatível com KIT WIFI Bronpi, através do qual o utilizador pode conectar-se ao equipamento, em qualquer lugar através da internet, permitindo o acendimento, o desligar, a regulação, a consulta de estado, etc. (KIT WIFI Opcional). Consultar pág. 91.

SIC El nuevo Sistema Independiente de Canalización (SIC) desarrollado por Bronpi permite: Activar / desactivar el sistema de canalización, optimizando el rendimiento de la estufa de forma que solo se ponga en marcha el sistema de canalización cuando sea necesario. Autorregulación del ventilador auxiliar para la canalización. Selección de la velocidad del flujo de aire canalizado independientemente del nivel de potencia de la estufa. The new Independent Channeling System developed by Bronpi allows: Enable/disable the channeling system, optimizing the performance of the stove so that it only works when necessary. Self-regulation of the auxiliary fan for the channeling. Selection of the speed of the airflow channeled regardless the power level of the stove. O novo sistema independente de canalização desenvolvido pela bronpi permite: Ativar/desativar o sistema de canalização, optimizando o rendimento da salamandra de forma a que só se ponha em funcionamento o sistema de canalização quando for necessário. Auto-regulação do ventilador auxiliar para a canalização. Seleção da velocidade do fluxo de ar canalizado independentemente do nível de potencia da salamandra.

ZZ Silenciosa: posibilidad de desconectar la turbina en todas las potencias. Noiseless: possibility to disconnect the turbine in all power levels. Silenciosa: possibilidade de desconectar a turbina em todas as potências.

ZZ Incluye nuevo sistema de anti-retorno de llama. Includes new flame anti-return system. Inclui novo sistema anti-retorno de chama.

ZZ Incluye válvula de sobrepresión de la cámara. Includes chamber overpressure valve. Inclui válvula de sobrepressão da câmara.

DOBLE SISTEMA DE LIMPIEZA

DOUBLE CLEANING SYSTEM | DUPLO SISTEMA DE LIMPIEZA

DOBLE Este novedoso sistema desarrollado por Bronpi, consiste en el giro de 360° de la base del quemador al mismo tiempo que ésta es limpiada profundamente y de forma automática por un cepillo realizado en acero inoxidable. De esta forma, la limpieza de la base es completa puesto que las cenizas que aún no hayan caído por gravedad al cajón cenicero son barridas por dicho cepillo. Gracias a este sistema, el usuario disfrutará del máximo confort y autonomía del equipo, sin tener que limpiar manualmente el quemador.

This new system developed by Bronpi, consists of the rotation of 360° of the base of the burner at the same time that this base is cleaned in depth and automatically by a high-resistance brush. This will clean the burner base of the ashes that have not yet fallen by gravity into the ashtray drawer. Thanks to this system, the user will enjoy maximum comfort and autonomy of the boiler, without having to clean the burner manually.

Este novo sistema desenvolvido por BRONPI, consta na rotação da base do queimador de 360°, enquanto a base é profundamente e automaticamente limpada por uma escova de alta resistência. Assim, a limpeza da base do queimador é completa já que as cinzas que não tenham caído por gravidade para a gaveta cinzeiro são varridas pela escova. Graças a este sistema, o usuário vai desfrutar do conforto e autonomia da caldeira, sem ter que limpar manualmente o queimador.

NUEVO DISEÑO DE QUEMADOR

NEW LAYOUT OF THE BURNER | NOVO SISTEMA DO QUEIMADOR

€ El nuevo quemador diseñado y desarrollado por Bronpi, supone un importante avance en el ahorro de combustible para el usuario. Este quemador, está elaborado en fundición de alta resistencia y dispone de una base en acero inoxidable inyectado que permite, junto con su diseño cónico, que los inquemados sufran una post-combustión. Este sistema consigue que el aprovechamiento del combustible sea el máximo y uno de los más eficientes del mercado.

The new burner, designed and developed by Bronpi, brings an important advance for the saving of fuel for the user. This burner is made of high resistance cast-iron and has an injected stainless steel base that allows, together with its conical design, a post-combustion of the unburned rests. This system makes the most of the fuel and it is one of the most efficient on the market.

O novo queimador projetado e desenvolvido por BRONPI, é um grande avanço para economizar o combustível. Este queimador é feito de fundição de alta resistência e tem uma base de aço inoxidável injetado permitindo juntamente com a concepção cônica do mesmo, uma pós-combustão dos restos não queimados. Este sistema garante uma maior eficiência no aproveitamento do combustível e é um dos mais eficientes do mercado.

TECNOLOGÍA OASYS

OASYS TECHNOLOGY | TECNOLOGIA OASYS

La TECNOLOGÍA OASYS (OPTIMUM AIR SYSTEM) y la TECNOLOGÍA OASYS PLUS son dos novedosos y exclusivos sistemas desarrollados por el departamento de I+D+i de Bronpi Calefacción e incluido en todos los modelos BioBronpi. Esta avanzada tecnología controla y analiza los principales factores que inciden en la combustión del pellet para garantizar una perfecta combustión de la misma. La TECNOLOGÍA OASYS tiene en cuenta factores como: Características del pellet: tipo de madera, calidad, densidad, humedad, etc. Características de la instalación: longitud total de los tubos, diámetro, codos, curvas, etc. Características ambientales: viento, presión atmosférica, altitud sobre el nivel del mar, etc. Además, la TECNOLOGÍA OASYS PLUS, trabaja de una nueva forma aún más eficiente que mide de manera más concreta estos factores. Tras detectar y analizar estos factores, automáticamente el equipo se auto-configura en tiempo real, ajustando los parámetros técnicos para optimizar al máximo la combustión del pellet y el funcionamiento del equipo. Con la TECNOLOGÍA OASYS y la TECNOLOGÍA OASYS PLUS consigue que su equipo BioBronpi esté constantemente adaptado y actualizado a la situación y factores que le rodean.


The OASYS TECHNOLOGY (OPTIMUM AIR SYSTEM) and the OASYS PLUS TECHNOLOGY are an innovative and exclusive systems introduced by the Bronpi Calefacción Research, Development & Innovation Department and included in all BioBronpi models. This modern technology controls and analyzes the main factors of wood burning in order to achieve a perfect combustion. The OASYS TECHNOLOGY takes different factors into consideration such as: Pellet characteristics: kind of wood, quality, density, moisture, etc. Installation characteristics: total length of the flue pipes, diameter, bends, curves, etc. Ambient characteristics: wind, atmospheric pressure, height above sea level, etc. In addition, the OASYS PLUS TECHNOLOGY, works in a new more efficient way that measures these factors more concretely. After detecting and analyzing these factors, the stove automatically self-configures in real time, adjusting technical parameters in order to optimize the pellet combustion and the stove operation. Thanks to the OASYS TECHNOLOGY and the OASYS PLUS TECHNOLOGY you can be sure that your BioBronpi stove is constantly adapting to the situation and factors around it.

A TECNOLOGIA OASYS (OPTIMUM AIR SYSTEM) e a TECNOLOGIA OASYS PLUS são dois novos e exclusivos sistemas implantados pelo departamento de I+D+i da Bronpi Calefacción, incluído em todos os modelos BioBronpi. Esta avançada tecnologia controla e analisa os principais factores que incidem na a combustão do pellet para garantir uma perfeita combustão da mesma. A TECNOLOGIA OASYS tem em conta os seguintes factores como: Características do pellet: tipo de madeira, qualidade, densidade, humidade, etc. Características da instalação: longitude total dos tubos, diâmetro, curvas, etc. Características ambientais: vento, pressão atmosférica, altitude sobre o nível do mar, etc. Além disso, a TECNOLOGIA OASYS PLUS, funciona de forma mais eficiente, permitindo uma medição mais rigorosa destes fatores. Permite detectar e analisar estes factores, automaticamente o equipamento se auto-configura em tempo real, ajustando os parâmetros técnicos para otimizar o máximo da combustão do pellet e o funcionamento do equipamento. Com a TECNOLOGIA OASYS e a TECNOLOGIA OASYS PLUS consegue que o seu equipamento BioBRONPI esteja constantemente adaptado e actualizado à situação e aos factores que a rodeiam.



TIPOS DE PRODUCTOS

TYPES OF PRODUCTS | TIPOS DE PRODUTOS



CONVECCIÓN: calefacción por la convección natural del calor que radia la estufa o chimenea en la habitación donde está instalada.

CONVECTION: heating by natural convection of heat that the stove or fireplace radiates into the room where it is installed.

CONVECÇÃO: aquecimento através da convecção natural do calor que é irradiado pelo equipamento para a dependência onde está instalado.

VENTILACIÓN: calefacción por aire forzado de los productos que llevan incorporadas turbinas o ventiladores, además de por la propia convección natural.

VENTILATION: heating by forced air of the products with turbines or fans, in addition to the natural convection.

VENTILAÇÃO: aquecimento através de ar forçado nos equipamentos que incorporam turbinas ou ventiladores, além da sua própria convecção natural.

HYDRO: calefacción a través de suelo radiante o radiadores, además de ACS (Agua Caliente Sanitaria) y la calefacción por convección en la habitación donde está instalado el producto

HYDRO: heating through underfloor heating or radiators, besides hot water and convection heating in the room where the product is installed.

HYDRO: aquecimento através de chão radiante ou radiadores. Produção de AQS (Agua Quente Sanitária) e aquecimento por convecção na dependência onde o equipamento está instalado.

CANALIZACIÓN: posibilidad de calefactar otras habitaciones contiguas a la habitación donde está instalado el producto mediante la apertura de las salidas de canalización de aire forzado que incluye el producto y el acople de tubos de conducción de aire. (*)

CANALIZATION: possibility of heating other rooms adjacent to the room where the product is installed by opening the forced air canalization outlets included in the product and attaching the air conduction pipes. (*)

CANALIZAÇÃO: possibilidade de aquecer outras dependências contíguas ao local onde está instalado o equipamento, através das saídas de canalização de ar forçado incluído no equipamento acoplado tubos para a condução do ar. (*)

(*) La distancia de canalización está estimada con tubo calorifugado del diámetro de la canalización de cada modelo.

(*) The channelling distance is estimated with pipe according to the channelling diameter of each model.

(*) A distância de canalização é estimada com tubo de acordo com o diâmetro de canalização de cada modelo.

SIMBOLOGÍA

SYMBOLGY | SIMBOLOGIA

kW	kW	kW	W	%		
Potencia (kW)	Potencia cedida al aire (kW) max-min	Potencia cedida al agua (kW)	Potencia eléctrica (W)	Rendimiento (%)	Consumo (kg/h)	Autonomía (h) (mín-máx)
Power (kW)	Power transfer to the air (kW) max-min	Power transfered to the water (kW)	Electric power (W)	Efficiency (%)	Consumption (kg/h)	Autonomous (h) (min-max)
Potência (kW)	Potência ce da ao ar (kW) máx-mín	Potência cedida á água (kW)	Potência eléctrica (W)	Rendimento (%)	Consumo (kg/h)	Autonomia (h) (mín-máx)

Volumen calefactable (m³)	Interior vermiculita	Interior metálico	Interior fundición	Quemador en fundición	Nº de elementos radiador	Suelo radiante (m²)
Heating capacity (m³)	Vermiculite interior	Metalic inside	Cast-iron inside	Cast-iron burner	Nº radiator elements	Underfloor heating (m²)
Volume de aquecimento(m³)	Interior vermiculite	Interior metálico	Interior fundição	Queimador em fundição	Nº de elementos de radiador	Piso radiante (m²)

	bar _{max}	bar				
Ventilación forzada (m³/h)	Presión máxima de trabajo (bar)	Presión de trabajo (bar)	Vaso de expansión cerrado (l)	Temperatura máxima de servicio (°C)	Válvula de vaciado	Bomba circuladora
Forced ventilation (m³/h)	Working maximum pressure (bar)	Working pressure (bar)	Closed expansion vessel (l)	Maximum service temperature (°C)	Valve for drinning water	Water pump
Ventilação forçada (m³/h)	Pressão máxima em funcionamento (bar)	Pressão em funcionamento (bar)	Vaso de expansão fechado (l)	Temperatura máxima de serviço (°C)	Válvula de descarga	Bomba circuladora

	kg					A
Canalizabale (diámetro y número de salidas)	Peso(Kg)	Capacidad del depósito (Kg)	Tolva hermética	Diámetro de salida de humos (cm)	Diámetro de aspiración de aire (cm)	Accesorios compatibles no incluidos
Air channelling (diameter and outlet number)	Weight (kg)	Hopper capacity (Kg)	Hermetic tank	Fume outlet diameter (cm)	Air inlet diameter (cm)	Compatible accesories not included
Tubos (diámetro e número de salidas)	Peso (Kg)	Capacidade do depósito (Kg)	Depósito hermético	Diametro saída de fumos (cm)	Diametro entrada de ar (cm)	Acessórios compativeis não incluidos

S1	S2	S3
Sistemas de seguridad: -Termostato seguridad pellet -Depresímetro	Sistemas de seguridad: -Termostato seguridad pellet -Termostato seguridad agua -Depresímetro -Válvula seguridad 3 bar- Transductor de presión	Sistemas de seguridad: -Termostato seguridad pellet - Depresímetro -Micro-switch de corte general
Security systems: -Safety thermostat pellet -Air flow switch	Security systems: -Safety thermostat pellet -Safety thermostat water -Air flow switch -Safety valve 3 bar- Pressure setting valve	Security systems: -Safety thermostat pellet -Air flow switch - General break micro-switch
Sistemas de segurança: -Termóstato segurança pellet - Depresímetro	Sistemas de Segurança: -Termóstato segurança pellet -Termóstato segurança água -Depresímetro -Valvula de segurança 3 bar -Transductor de pressão	Sistemas de segurança: -Termostato segurança pellet -Depresímetro -Micro-switch de corte geral

* El cálculo de radiadores y suelo se ha determinado, según unas condiciones normales de aislamiento de la vivienda y ubicada en zona templada. Se ha considerado elementos de radiador de aluminio de 60 cm de altura con un salto térmico de 50°, 120 kcal/elemento. Consultar características (potencia) del radiador a utilizar.

* The calculation of radiators and underfloor heating has been determined according to normal conditions of a house insulation, located in a temperate zone. Aluminium radiator elements have been considered with a height of 60cm and a temperature difference of 50°, 120 kcal/element. Check characteristics (power) of the radiator.

* O cálculo dos radiadores e do chão radiante foi determinado, tendo por base um isolamento normal da habitação e localizada em zona temperada. Foi usado no cálculo, radiadores de alumínio de 60cm de altura e salto térmico de 50°C 120 kcal/ elemento. Consultar características técnicas do radiador a utilizar.





ESTUFAS SIN ELECTRICIDAD

STOVES WITHOUT ELECTRICITY
SALAMANDRAS SEM ELETRICIDADE

6 KW	PAG.
FREE 6	12
FREE 6 VISION	14
FREE 6-D	16
11 KW	PAG.
FREE 11	12
FREE 11 VISION	14

INSERTABLES INSERTS | INSERIVEIS

10 KW	PAG.
NEVA	18

ESTUFAS STOVES | SALAMANDRAS

7 KW	PAG.
TINA	20
ELSA	44
9 KW	PAG.
RITA	22
ZOE	24
NINA	26
KIRA	28
ALBA	30
11 KW	PAG.
ABRIL-EXTRA	56

12 KW	PAG.
LETICIA	48
NOA	50
NOA VISION	50
PRINCESA	52
15 KW	PAG.
CORAL-NC	58
EVA-NC	60

ESTUFAS EXTRAPLANAS

SUPER-SLIM STOVES | SALAMANDRAS EXTRAPLANAS

9 KW	PAG.
LUPE	32
ALICIA	34
12 KW	PAG.
CLARA	36
OLIVIA	38
CLEO	40
DORA	42

ESTUFA MIXTA LEÑA-PELLET

MIXED WOOD-PELLET STOVE | MISTA LENHA-PELLET

10 KW	PAG.
CAROL-MIXTA	46

HORNO-ESTUFA DE PELLET

PELLET OVEN-STOVE | FORNO-SALAMANDRA A PELLET

12 KW	PAG.
PAULA	54

CONSULTE NUESTRA GAMA DE ACCESORIOS

SEE OUR RANGE OF ACCESSORIES | VEJA A NOSSA GAMA DE ACESSÓRIOS

PAG. 91-96





Serie Free

la nueva estufa de pellet sin electricidad



FREE-11-NE




Free 6



A+


kW Máx	6		7,5 kg
kW	5-3		
m³	125		80 mm
%	83-89		60 mm
	1,5-0,9 kg/h		
	5-7 h	kg	60



FREE-6-NE



FREE-6-MF



Incluye nuevo sistema de anti-retorno de llama.
Includes new flame anti-return system.
Inclui novo sistema anti-retorno de chama.

Incluye válvula de sobrepresión de la cámara.
Includes chamber overpressure valve.
Inclui válvula de sobrepressão da câmara.




Free 11



A


kW Máx	11		17 kg
kW	9-5		
m³	225		100 mm
%	80-80		80 mm
	2,5-1,4 kg/h		
	7,5-14 h	kg	100



FREE-11-NE



FREE-11-MF



Incluye nuevo sistema de anti-retorno de llama.
Includes new flame anti-return system.
Inclui novo sistema anti-retorno de chama.

Incluye válvula de sobrepresión de la cámara.
Includes chamber overpressure valve.
Inclui válvula de sobrepressão da câmara.




Free 6 Vision




A+

kW Max 6	7,5 kg
kW 5-3	80 mm
m³ 125	60 mm
% 83-89	65
1,5-0,9 kg/h	
5-7 h	



FREE-6-V-NE

FREE-6-V-MF



Incluye nuevo sistema de anti-retorno de llama.
Includes new flame anti-return system.
Inclui novo sistema anti-retorno de chama.

Incluye válvula de sobrepresión de la cámara.
Includes chamber overpressure valve.
Inclui válvula de sobrepressão da câmara.




Free 11 Vision




A

kW Max 11	17 kg
kW 9-5	100 mm
m³ 225	80 mm
% 80-80	110
2,5-1,4 kg/h	
7,5-14 h	



FREE-11-V-NE

FREE-11-V-MF



Incluye nuevo sistema de anti-retorno de llama.
Includes new flame anti-return system.
Inclui novo sistema anti-retorno de chama.

Incluye válvula de sobrepresión de la cámara.
Includes chamber overpressure valve.
Inclui válvula de sobrepressão da câmara.



Detalle lateral en color madera.
Side detail in wood color.
Detalhe lateral na cor da madeira.

Serie Free Vision

la nueva estufa de pellet sin electricidad



Puerta en cristal vitrocerámico serigrafiado color negro.
Screen-printed black glass door.
Porta de vidro vitrocerâmico serigrafada cor preta.

Incluye base en madera.
Includes base in wood.
Inclui base em madeira.

FREE-6-V-MF





Serie Free 6-D

la nueva estufa de pellet sin electricidad



Puerta en cristal vitrocerámico serigrafiado color negro.
Screen-printed black glass door.
Porta de vidro vitrocerâmico serigrafada cor preta.

Base con depósito para pellet con visor de nivel de carga.
Base with pellet tank with load level viewer.
Base com depósito para pellet com visor de nível de carga.




FREE-6-D-MF



A+

kW Máx 6	7,5 kg
kW 5-3	
125	80 mm
% 83-89	60 mm
1,5-0,9 kg/h	
5-7 h	kg 75



Detalle lateral en color madera.
Side detail in wood color.
Detalhe lateral na cor da madeira.



Base con depósito de pellet con capacidad de 15 Kg.
Base with pellet tank with a capacity of 15 Kg.
Base com depósito para pellet com capacidade de 15 Kg.



Incluye nuevo sistema de anti-retorno de llama.
Includes new flame anti-return system.
Inclui novo sistema anti-retorno de chama.



Incluye válvula de sobrepresión de la cámara.
Includes chamber overpressure valve.
Inclui válvula de sobrepresão da câmara.



FREE-6-D-NE



FREE-6-D-MF



Controle su estufa desde cualquier lugar.
Control your stove from anywhere.
Controle a sua salamandra apartir de qualquer lugar.
REF.: KIT WIFI 1





NEVA + M-94

Puerta en cristal vitrocerámico serigrafiado color negro.
Screen-printed black glass door.
Porta de vidro vitrocerâmico serigrafada cor preta.

kW Máx	10,5		1x380 m³/h
kW	9,3-3,9		80 mm
m³	232		50 mm
%	88-93		
	2,1-0,9 kg/h		
	7,6-17,7 h	kg	115
W	150-300 W	S1	
	16 kg		



Mando a distancia incluido.
Remote control included.
Comando à distância incluído.



↑ **OPCIONAL: KIT-MARCO4-NEVA Perfil inferior del marco para convertirlo a 4 lados.**
↑ **OPTIONAL: KIT-MARCO4-NEVA Lower profile of the frame to convert it to 4 sides.**
↑ **OPCIONAL: KIT-MARCO4-NEVA Perfil inferior da moldura para convertê-lo a 4 lados.**

Opcional | Optional | Opcional




NEVA+BN



TINA-MO

kW Max	7,5		1x230 m³/h
kW	6,5-2,5		80 mm
	163		40 mm
%	87-89		
	1,5-0,6 kg/h		74
	10,6-26,6 h	S1	
W	150-300 W	A	KIT M500, KIT M1000
	16 kg		



Mando a distancia incluido.
Remote control included.
Comando à distância incluído.



Maneta con sistema de cierre
patentado por Bronpi. Siempre el
ajuste perfecto.
Handle with locking system patented
by Bronpi. Always the perfect fit.
Puxador com sistema de bloqueio
patenteado pela BRONPI.
O acabamento sempre perfeito.



Modelo diseñado para un fácil acceso a mantenimientos.
Model designed for easy access to maintenance service.
Modelo desenhado para uma fácil manutenção técnica.



TINA-MF



Controle su estufa
desde cualquier lugar.
Control your stove
from anywhere.
Controle a sua
salamandra apartir de
qualquer lugar.
REF.: KIT WIFI 1





Controle su estufa desde cualquier lugar.
Control your stove from anywhere.
Controle a sua salamandra apartir de qualquer lugar.
REF.: KIT WIFI 1



Puerta, techo y rejilla frontal en fundición.
Door, top and cast iron frontal grille.
Porta, tampo e frontal grelha em fundição.



RITA-MF

kW Máx	9,2		1x270 m³/h
kW	8-3		Ø 80 mm
	198 m³		40 mm
%	87-90		
	1,9-0,7 kg/h		
	8,5-23 h		107 kg
W	150-300 W	S1	
	16 kg	A	KIT M500, KIT M1000



Mando a distancia incluido.
Remote control included.
Comando à distância incluído.



Incluye nuevo sistema de anti-retorno de llama.
Includes new flame anti-return system.
Inclui novo sistema anti-retorno de chama.




Incluye válvula de sobrepresión de la cámara.
Includes chamber overpressure valve.
Inclui válvula de sobrepressão da câmara.



EN-613: Modelo certificado como estanco.
EN-613: Model certified as hermetic.
EN-613: Modelo certificado como estanque.



Maneta con sistema de cierre patentado por Bronpi. Siempre el ajuste perfecto.
Handle with locking system patented by Bronpi. Always the perfect fit.
Puxador com sistema de bloqueio patenteado pela Bronpi.
O acabamento sempre perfeito.



RITA-GR



REF.: KIT-C-9

KIT CANALIZACIÓN | CANALIZATION KIT | KIT CANALIZAÇÃO







1x130 m³/h

80Ø x 1



5 METROS x 1 SALIDA

kW
Máx 9,2

kW 8-3

m³ 198

% 87-90

1,9-0,7 kg/h

8,5-23 h

W 150-300 W

16 kg

1x270 m³/h

Ø 80 mm

40 mm



kg 91

S1

A KIT M500, KIT M1000

Mando a distancia incluido.
Remote control included.
Comando à distância incluído.Incluye nuevo sistema de anti-retorno de llama.
Includes new flame anti-return system.
Inclui novo sistema anti-retorno de chama.Incluye válvula de sobrepresión de la cámara.
Includes chamber overpressure valve.
Inclui válvula de sobrepressão da câmara.EN-613: Modelo certificado como estanco.
EN-613: Model certified as hermetic.
EN-613: Modelo certificado como estanque.Maneta con sistema de cierre
patentado por Bronpi. Siempre el
ajuste perfecto.
Handle with locking system patented
by Bronpi. Always the perfect fit.
Puxador com sistema de bloqueio
patenteado pela Bronpi.
O acabamento sempre perfeito.

ZOE-NE

Controle su estufa
desde cualquier lugar.
Control your stove
from anywhere.
Controle a sua
salamandra apartir de
qualquer lugar.
REF.: KIT WIFI 1

ZOE-MF





Controle su estufa desde cualquier lugar.
Control your stove from anywhere.
Controle a sua salamandra apartir de qualquer lugar.
REF.: KIT WIFI 1



NINA-MF

kW Max	9,2		1x270 m³/h
kW	8-3		Ø 80 mm
m³	198		40 mm
%	87-90		
	1,9-0,7kg/h		
	8,5-23 h	kg	89
W	150-300 W	S1	
	16 kg	A	KIT M500, KIT M1000




Mando a distancia incluido.
Remote control included.
Comando à distância incluído.



Incluye nuevo sistema de anti-retorno de llama.
Includes new flame anti-return system.
Inclui novo sistema anti-retorno de chama.



Incluye válvula de sobrepresión de la cámara.
Includes chamber overpressure valve.
Inclui válvula de sobrepresão da câmara.



NINA-DO



EN-613: Modelo certificado como estanco.
EN-613: Model certified as hermetic.
EN-613: Modelo certificado como estanque.



Maneta con sistema de cierre patentado por Bronpi. Siempre el ajuste perfecto.
Handle with locking system patented by Bronpi. Always the perfect fit.
Puxador com sistema de bloqueio patenteado pela Bronpi.
O acabamento sempre perfeito.



NINA-MO



NINA-NE





Controle su estufa desde cualquier lugar.
Control your stove from anywhere.
Controle a sua salamandra apartir de qualquer lugar.
REF.: KIT WIFI 1




KIRA-MF

kW Max	9,2		1x270 m³/h
kW	8-3		Ø 80 mm
m³	198		40 mm
%	87-90		
	1,9-0,7 kg/h		
	8,5-23 h	kg	89
W	150-300 W	S1	
	16 kg	A	KIT M500, KIT M1000



Mando a distancia incluido
Remote control included
Comando à distância incluído



- Incluye nuevo sistema de anti-retorno de llama.
Includes new flame anti-return system.
Inclui novo sistema anti-retorno de chama.
- Incluye válvula de sobrepresión de la cámara.
Includes chamber overpressure valve.
Inclui válvula de sobrepressão da câmara.
- EN-613: Modelo certificado como estanco.
EN-613: Model certified as hermetic.
EN-613: Modelo certificado como estanque.



Maneta con sistema de cierre patentado por Bronpi. Siempre el ajuste perfecto.
Handle with locking system patented by Bronpi. Always the perfect fit.
Puxador com sistema de bloqueio patenteado pela Bronpi.
O acabamento sempre perfeito.



KIRA-NE



KIRA-MO



KIRA-CO



Controle su estufa desde cualquier lugar.
Control your stove from anywhere.
Controle a sua salamandra apartir de qualquer lugar.
REF.: KIT WIFI 1






ALBA-MF



kW _{Máx}	9,2	1x270 m³/h
kW	8-3	Ø 80 mm
m³	198	40 mm
%	87-90	
kg/h	1,9-0,7	
h	8,5-23	79
W	150-300	S1
kg	16	A KIT M500 KIT M1000



Mando a distancia incluido.
Remote control included.
Comando à distância incluído.



Incluye nuevo sistema de anti-retorno de llama.
Includes new flame anti-return system.
Inclui novo sistema anti-retorno de chama.



Incluye válvula de sobrepresión de la cámara.
Includes chamber overpressure valve.
Inclui válvula de sobrepressão da câmara.



EN-613: Modelo certificado como estanco.
EN-613: Model certified as hermetic.
EN-613: Modelo certificado como estanque.



REF.: KIT-C-9

KIT CANALIZACIÓN | CANALIZATION KIT | KIT CANALIZAÇÃO



Maneta con sistema de cierre patentado por Bronpi. Siempre el ajuste perfecto.
Handle with locking system patented by Bronpi. Always the perfect fit.
Puxador com sistema de bloqueio patenteado pela Bronpi.
O acabamento sempre perfeito.



ALBA-NE



ALBA-MO



ALBA-CO



Controle su estufa desde cualquier lugar.
Control your stove from anywhere.
Controle a sua salamandra apartir de qualquer lugar.
REF.: KIT WIFI 1



LUPE-NB



kW Máx 9,3	1x270 m³/h
kW 8,5-3,9	80 mm
212	50 mm
% 91-92	
1,96-0,88 kg/h	
9-20 h	123
W 150-300 W	
18 kg	S1




Mando a distancia incluido.
Remote control included.
Comando à distância incluído.



Incluye nuevo sistema de anti-retorno de llama.
Includes new flame anti-return system.
Inclui novo sistema anti-retorno de chama.

Posibilidad de salida de humos superior, lateral o trasera.
Possibility of upper, rear or side smoke outlet.
Possibilidade de saída de fumos superior, lateral ou traseira.



LUPE-NB

Versión en color negro brillo.
Version in gloss black color.
Versão na cor preta brilho.



LUPE-MF





Controle su estufa desde cualquier lugar.
Control your stove from anywhere.
Controle a sua salamandra apartir de qualquer lugar.
REF.: KIT WIFI 1



ALICIA-MF


kW Máx	9,3	1x270 m³/h
kW	8,5-3,9	Ø 80 mm
m³	212	50 mm
%	91-92	
1,96-0,88 kg/h		
9-20 h		
W	150-300 W	125
18 kg		S1



Mando a distancia incluido.
Remote control included.
Comando à distância incluído.



Incluye nuevo sistema de anti-retorno de llama.
Includes new flame anti-return system.
Inclui novo sistema anti-retorno de chama.



Visión de nivel de carga.
Load level window.
Indicação do nível de carga.




REF.: KIT-C-D (DERECHA)
REF.: KIT-C-I (IZQUIERDA)

OPCIONAL: INSTALACIÓN DE 1 O 2 KIT DE CANALIZACIÓN
OPTIONAL: INSTALLATION OF 1 OR 2 CHANNELING KIT
OPCIONAL: INSTALAÇÃO DE 1 OU 2 KIT DE CANALIZAÇÃO

CONTROL DE CANALIZACIÓN MEDIANTE SONDA AMBIENTE
CHANNELING CONTROL VIA ENVIRONMENTAL PROBE
CONTROLE DE CANALIZAÇÃO VIA SONDA AMBIENTE

Posibilidad de salida de humos superior, lateral o trasera.
Possibility of upper, rear or side smoke outlet.
Possibilidade de saída de fumos superior, lateral ou traseira.

Opción de canalización superior o trasera.
Option of upper or rear channelling.
Opção de canalização superior o traseira.



ALICIA-NE



ALICIA-DO

Controle su estufa desde cualquier lugar.
Control your stove from anywhere.
Controle a sua salamandra apartir de qualquer lugar.
REF.: KIT WIFI 1



CLARA

kW _{Máx}	12,4	1x380 m³/h
kW	11,3-4,4	Ø 80 mm
m³	282	50 mm
%	91-96	
kg/h	2,5-0,94	
h	7,2-19	
W	150-550	kg 133
kg	18	S1



Mando a distancia incluido.
Remote control included.
Comando à distância incluído.



Incluye nuevo sistema de anti-retorno de llama.
Includes new flame anti-return system.
Inclui novo sistema anti-retorno de chama.



OPCIONAL: INSTALACIÓN DE 1 O 2 KIT DE CANALIZACIÓN
OPTIONAL: INSTALLATION OF 1 OR 2 CHANNELING KIT
OPCIONAL: INSTALAÇÃO DE 1 OU 2 KIT DE CANALIZAÇÃO


CONTROL DE CANALIZACIÓN MEDIANTE SONDA AMBIENTE
CHANNELING CONTROL VIA ENVIRONMENTAL PROBE
CONTROLE DE CANALIZAÇÃO VIA SONDA AMBIENTE

Posibilidad de salida de humos superior, lateral o trasera.
Possibility of upper, rear or side smoke outlet.
Possibilidade de saída de fumos superior, lateral ou traseira.

Opción de canalización superior o trasera.
Option of upper or rear channelling.
Opção de canalização superior o traseira.



CLARA



Nueva versión con fácil acceso a mantenimientos.
New version with easy access to maintenance.
Nova versão com fácil acesso a manutenção.





Controle su estufa desde cualquier lugar.
Control your stove from anywhere.
Controle a sua salamandra apartir de qualquer lugar.
REF.: KIT WIFI 1



OLIVIA-OC

Frontales en cristal templado.
Tempered front glass.
Painéis frontais de vidro temperado.



kW Max	12,4	1x380 m³/h
kW	11,3-4,4	Ø 80 mm
m³	282	50 mm
%	91-96	
kg/h	2,5-0,94	
h	7,2-19	
W	150-550	kg 150
kg	18	S1



Mando a distancia incluido.
Remote control included.
Comando à distância incluído.



Incluye nuevo sistema de anti-retorno de llama.
Includes new flame anti-return system.
Inclui novo sistema anti-retorno de chama.



REF.: KIT-C-D (DERECHA)
REF.: KIT-C-I (IZQUIERDA)



1x130 m³/h	SIC
2x130 m³/h	
80Ø x 1	
80Ø x 2	
9 METROS x 1 SALIDAS	
9 METROS x 2 SALIDAS	

OPCIONAL: INSTALACIÓN DE 1 O 2 KIT DE CANALIZACIÓN
OPTIONAL: INSTALLATION OF 1 OR 2 CHANNELING KIT
OPCIONAL: INSTALAÇÃO DE 1 OU 2 KIT DE CANALIZAÇÃO



CONTROL DE CANALIZACIÓN MEDIANTE SONDA AMBIENTE
CHANNELING CONTROL VIA ENVIRONMENTAL PROBE
CONTROLE DE CANALIZAÇÃO VIA SONDA AMBIENTE

Posibilidad de salida de humos superior, lateral o trasera.
Possibility of upper, rear or side smoke outlet.
Possibilidade de saída de fumos superior, lateral ou traseira.


Opción de canalización superior o trasera.
Option of upper or rear channelling.
Opção de canalização superior o traseira.



Detalle maneta.
Detail handle.
Detalhe puxador.



OLIVIA-NE



Controle su estufa desde cualquier lugar.
Control your stove from anywhere.
Controle a sua salamandra apartir de qualquer lugar.
REF.: KIT WIFI 1



CLEO-BL

Frontal en cristal templado.
Tempered front glass.
Painel frontal de vidro temperado.

kW Máx	12,4	1x380 m³/h
kW	11,3-4,4	Ø 80 mm
m³	282	50 mm
%	91-96	
kg/h	2,5-0,94	
h	7,2-19	
W	150-550	kg 144
kg	18	S1



REF.: KIT-C-D (DERECHA)
REF.: KIT-C-I (IZQUIERDA)



1x130 m³/h
2x130 m³/h
80Ø x 1
80Ø x 2
9 METROS x 1 SALIDAS
9 METROS x 2 SALIDAS

OPCIONAL: INSTALACIÓN DE 1 O 2 KIT DE CANALIZACIÓN
OPTIONAL: INSTALLATION OF 1 OR 2 CHANNELING KIT
OPCIONAL: INSTALAÇÃO DE 1 OU 2 KIT DE CANALIZAÇÃO



CONTROL DE CANALIZACIÓN MEDIANTE SONDA AMBIENTE
CHANNELING CONTROL VIA ENVIRONMENTAL PROBE
CONTROLE DE CANALIZAÇÃO VIA SONDA AMBIENTE



Mando a distancia incluido.
Remote control included.
Comando à distância incluído.



Incluye nuevo sistema de anti-retorno de llama.
Includes new flame anti-return system.
Inclui novo sistema anti-retorno de chama.

Posibilidad de salida de humos superior, lateral o trasera.
Possibility of upper, rear or side smoke outlet.
Possibilidade de saída de fumos superior, lateral ou traseira.

Opción de canalización superior o trasera.
Option of upper or rear channelling.
Opção de canalização superior o traseira.




Tapa de carga corredera.
Sliding cover.
Tampa de carga movel.

Desplaza 29 cm.
It moves 29 cm.
Desloca 29 cm.



CLEO-BL



A+



kW Máx	12,4		1x380 m³/h
kW	11,3-4,4		Ø 80 mm
	282		50 mm
%	91-96		
	2,5-0,94 kg/h		
	7,2-19 h		
W	150-550 W		129
	18 kg	S1	

REF.: KIT-C-D (DERECHA)
REF.: KIT-C-I (IZQUIERDA)

1x130 m³/h
2x130 m³/h
80Ø x 1
80Ø x 2
9 METROS x 1 SALIDAS
9 METROS x 2 SALIDAS

OPCIONAL: INSTALACIÓN DE 1 O 2 KIT DE CANALIZACIÓN
OPTIONAL: INSTALLATION OF 1 OR 2 CHANNELING KIT
OPCIONAL: INSTALAÇÃO DE 1 OU 2 KIT DE CANALIZAÇÃO

CONTROL DE CANALIZACIÓN MEDIANTE Sonda AMBIENTE
CHANNELING CONTROL VIA ENVIRONMENTAL PROBE
CONTROLE DE CANALIZAÇÃO VIA Sonda AMBIENTE

Posibilidad de salida de humos superior, lateral o trasera.
Possibility of upper, rear or side smoke outlet.
Possibilidade de saída de fumos superior, lateral ou traseira.


Opción de canalización superior o trasera.
Option of upper or rear channelling.
Opção de canalização superior o traseira.



Mando a distancia incluido.
Remote control included.
Comando à distância incluído.



Incluye nuevo sistema de anti-retorno de llama.
Includes new flame anti-return system.
Inclui novo sistema anti-retorno de chama.



DORA-MF



DORA-NB

Versión en color negro brillo.
Version in gloss black color.
Versão na cor preta brilho.

Dora



Controle su estufa desde cualquier lugar.
Control your stove from anywhere.
Controle a sua salamandra apartir de qualquer lugar.
REF.: KIT WIFI 1



DORA-MF



SILENCIOSA
NOISELESS
SILENCIOSA

POSIBILIDAD DE DESCONEXIÓN DE LA TURBINA.
POSSIBILITY OF TURNING OFF THE TURBINE.
POSSIBILIDADE DE DESCONEXÃO DA TURBINA



kW Máx 7,5
kW 7-2,4
m³ 175
% 96-98
kg/h 1,5-0,5
h 8-25
W 150-300
kg 12,5

1x450 m³/h
Ø 80 mm
40 mm
175
S1


Detalle en acero inoxidable.
Stainless steel detail.
Detalhe em aço inoxidável.



Mando a distancia incluido.
Remote control included.
Comando à distância incluído.



Incluye nuevo sistema de anti-retorno de llama.
Includes new flame anti-return system.
Inclui novo sistema anti-retorno de chama.



Puerta en cristal vitrocerámico curvo serigrafiado color negro.
Ceramic curved glass door in black.
Porta vitrocerâmica curva serigrafada cor preta.



Controle su estufa desde cualquier lugar.
Control your stove from anywhere.
Controle a sua salamandra a partir de qualquer lugar.
REF.: KIT WIFI 2



Regulación de la turbina independiente de la potencia de calefacción.
Regulation of the heating power through the separate turbine.
Regulação da turbina independente da potência de aquecimento.




Controle su estufa desde cualquier lugar.
Control your stove from anywhere.
Controle a sua salamandra apartir de qualquer lugar.
REF.: KIT WIFI 2



PELLET		LEÑA	
kW Máx	10,6	kW	15
kW	9,5-3,0		375
	237	%	84
%	92-95		4,3
	2,2-0,68		36
	11-35 h		
W	150-450		
	18		

1x400 m³/h
150 mm
40 mm
165
S1



Incluye nuevo sistema de anti-retorno de llama.
Includes new flame anti-return system.
Inclui novo sistema anti-retorno de chama.

¿ESTUFA DE PELLET O DE LEÑA? La respuesta es fácil:

Carol-Mixta

El confort y la belleza de un tradicional fuego de leña
+
La comodidad, tecnología y limpieza del pellet

ENCENDIDO AUTOMÁTICO



Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Posibilidad de combinar pellet y leña para su funcionamiento.
Posibilidad de encendido de leña automático.
Display retroiluminado para la programación y gestión de la estufa.

Removable cast iron grill for easy cleaning.
Possibility of combining pellet and firewood for its operation.
Possibility of automatic ignition of the firewood.
Backlit display for programming and managing the stove.

Grelha em fundição extraível para fácil limpeza.
Possibilidade de combinar pellet e lenha para o seu funcionamento.
Possibilidade de ignição da lenha automática.
Display retroiluminado para a programação e gestão da salamandra.



YouTube

Vea el video explicativo del funcionamiento en nuestro canal de YouTube.

Watch the video explaining the operation on our YouTube channel.

Veja o vídeo explicativo do funcionamento no nosso canal do YouTube.

youtube.com/BronpiCalefaccion



Controle su estufa desde cualquier lugar.
Control your stove from anywhere.
Controle a sua salamandra apartir de qualquer lugar.
REF.: KIT WIFI 1




LETICIA-BU

Puerta en cristal vitrocerámico serigrafiado color negro.
Screen-printed black glass door.
Porta de vidro vitrocerâmico serigrafada cor preta.

kW Máx	12		1x430 m³/h
kW	11-4,5		80 mm
m³	275		50 mm
%	90-93		
	2,5-1 kg/h		
	7,6-19 h	kg	121
W	150-300 W	S1	
	19 kg		



Mando a distancia incluido.
Remote control included.
Comando à distância incluído.



Incluye nuevo sistema de anti-retorno de llama.
Includes new flame anti-return system.
Inclui novo sistema anti-retorno de chama.

Incluye válvula de sobrepresión de la cámara.
Includes chamber overpressure valve.
Inclui válvula de sobrepressão da câmara.





REF.: KIT-C-12



1x130 m³/h
80Ø x 1
5 METROS x 1 SALIDA
SIC

KIT CANALIZACIÓN | CANALIZATION KIT | KIT CANALIZAÇÃO



Maneta con sistema de cierre patentado por Bronpi. Siempre el ajuste perfecto.
Handle with locking system patented by Bronpi. Always the perfect fit.
Puxador com sistema de bloqueio patenteado pela Bronpi. O acabamento sempre perfeito.

Incluye intercambiador-acumulador térmico de fundición.
Includes a cast-iron heat exchanger-accumulator.
Inclui intercambiador-acumulador térmico em fundição.




LETICIA-NE



LETICIA-BE






Maneta con sistema de cierre patentado por Bronpi. Siempre el ajuste perfecto.
Handle with locking system patented by Bronpi. Always the perfect fit.
Puxador com sistema de bloqueio patenteado pela Bronpi. O acabamento sempre perfeito.

kW Max	12		1x430 m³/h
kW	11-4,5		80 mm
m³	275		50 mm
%	90-93		
	2,5-1 kg/h		NOA→135 NOA-VISION→140
	7,6-19 h	kg	
W	150-300 W	S1	
	19 kg		



Mando a distancia incluido.
Remote control included.
Comando à distância incluído.



Incluye nuevo sistema de anti-retorno de llama.
Includes new flame anti-return system.
Inclui novo sistema anti-retorno de chama.

Incluye válvula de sobrepresión de la cámara.
Includes chamber overpressure valve.
Inclui válvula de sobrepresão da câmara.

Noa Vision

NOVEDAD

Versión con puerta en cristal serigrafiado negro y techo en fundición.
Version with black silkscreened glass door and cast iron top.
Versão com porta de vidro serigrafado preto e tampo em fundição.



NOA-V-MF



NOA-V-MO



NOA-V-NE



Controle su estufa desde cualquier lugar.
Control your stove from anywhere.
Controle a sua salamandra a partir de qualquer lugar.
REF.: KIT WIFI 1



NOA-MF

Incluye intercambiador-acumulador térmico de fundición.
Includes a cast-iron heat exchanger-accumulator.
Inclui intercambiador-acumulador térmico em fundição.



Controle su estufa desde cualquier lugar.
Control your stove from anywhere.
Controle a sua salamandra apartir de qualquer lugar.
REF.: KIT WIFI 1



PRINCESA-BE

Puerta en cristal vitrocerámico serigrafiado color negro.
Screen-printed black glass door.
Porta de vidro vitrocerâmico serigrafada cor preta.

kW Max	12		1x430 m³/h
kW	11-4,5		80 mm
m³	275		50 mm
%	90-93		
	2,5-1 kg/h		
	7,6-19 h		145
W	150-300 W	S1	
	19 kg		



Mando a distancia incluido.
Remote control included.
Comando à distância incluído.



Incluye nuevo sistema de anti-retorno de llama.
Includes new flame anti-return system.
Inclui novo sistema anti-retorno de chama.



Incluye válvula de sobrepresión de la cámara.
Includes chamber overpressure valve.
Inclui válvula de sobrepressão da câmara.



REF.: KIT-C-12


KIT CANALIZACIÓN | CANALIZATION KIT | KIT CANALIZAÇÃO



1x130 m³/h
80Ø x 1
5 METROS x 1 SALIDA
SIC



Maneta con sistema de cierre patentado por Bronpi. Siempre el ajuste perfecto.
Handle with locking system patented by Bronpi. Always the perfect fit.
Puxador com sistema de bloqueio patenteado pela Bronpi. O acabamento sempre perfeito.



Incluye intercambiador-acumulador térmico de fundición.
Includes a cast-iron heat exchanger-accumulator.
Inclui intercambiador-acumulador térmico em fundição.



PRINCESA-NE



PRINCESA-BU





PAULA-MF

DOBLE SISTEMA DE LIMPIEZA
Giro 360° de la base del quemador y cepillado.
Ver pág. 5.
DOUBLE CLEANING SYSTEM
A 360-degree spin of the base of the burner.
See page. 5.
DUPLO SISTEMA DE LIMPEZA
Rotação e varrido da base do queimador de 360°.
Olhar página 5



Controle su estufa desde cualquier lugar.
Control your stove from anywhere.
Controle a sua salamandra apartir de qualquer lugar.
REF.: KIT WIFI 2




kW Max 12,5	1x430 m³/h
kW 11,5-5,7	80 mm
313	50 mm
% 92-94	
2,6-1,2 kg/h	
7,7-16,6 h	314x244x385
W 150-300 W	197
20 kg	S1



Regulación de la turbina independiente de la potencia de calefacción.
Regulation of the heating power through the separate turbine.
Regulação da turbina independente da potência de aquecimento.



Nuevo diseño del quemador. Máximo ahorro en combustible. Ver pág. 5.
New layout of the burner. Fuel maximum saving. See page. 5.
Novo sistema do queimador. Máxima economia em combustível. Olhar página 5



MODO HORNO-MODO ESTUFA

En MODO HORNO, la estufa se autorregula para mantener el horno a la temperatura de cocción elegida por el usuario durante el tiempo que se desee. Por ejemplo, programar el horno a 180°C de cocción durante 30 minutos. Horno con temporizador programable. Tras finalizar el tiempo de cocción elegido por el usuario, la estufa emite un aviso.
En MODO ESTUFA, la estufa funciona para alcanzar la temperatura ambiente elegida por el usuario, sin tener en cuenta la temperatura de cocción que alcanza el horno.

MODE OVEN-MODE STOVE

With the OVEN MODE, the oven is automatically adjusted to keep the oven at the cooking temperature chosen by the user for the desired time. For example, set the oven to 180°C during 30 minutes. Oven with programmable timer. At the end of the cooking time selected by the user, the stove will alert you.
With the STOVE MODE, the stove works to reach the ambient temperature chosen by the user, regardless of the cooking temperature reached by the oven.

MODO FORNO-MOD SALAMANDRA

No MODO FORNO, a salamandra regula-se para manter a temperatura de cozedura escolhida do forno pelo usuário durante o tempo desejado. Por exemplo, programar o forno a 180°C por 30 minutos. Forno com temporizador programável. Depois de terminar o tempo de cozimento escolhido pelo usuário, a salamandra avisa.
No MODO SALAMANDRA, a salamandra funciona para alcançar a temperatura ambiente desejada pelo usuário, independentemente da temperatura de cozedura que chegar o forno.

Cenicero de gran capacidad.
High capacity ashtray.
Cinzeiro de grande capacidade.

Puerta en cristal vitrocerámico serigrafiado color negro.
Screen-printed black glass door.
Porta de vidro vitrocerâmico serigrafada cor preta.



Sistema de carga lateral.
Side loading system.
Sistema lateral de carga.



Horno para asados con base en cerámica para acumular calor e interior en acero inoxidable desmontable para fácil limpieza. Incluye bandeja inox (330x365x58mm) y parrilla cromada (329x355mm).
Oven for roasting with a ceramic base to accumulate heat and stainless steel interior detachable for an easy cleaning. Includes stainless steel tray (330x365x58mm) and chrome grille (329x355mm).
Forno para assados, com base em cerâmica para acumulação de calor e interior em aço inoxidável desmontável para uma fácil limpeza. Inclui bandeja em inox (330x365x58mm) e grelha cromada (329x355mm).



Mando a distancia incluido.
Remote control included.
Comando à distância incluído.

Posibilidad de salida de humos lateral o trasera.
Possibility of rear or side smoke outlet.
Possibilidade de saída de fumos lateral ou traseira.



PAULA-NE







Controle su estufa desde cualquier lugar.
Control your stove from anywhere.
Controle a sua salamandra apartir de qualquer lugar.
REF.: KIT WIFI 1



Nuevo diseño del quemador. Máximo ahorro en combustible. Ver pág. 5.
New layout of the burner. Fuel maximum saving. See page. 5.
Novo sistema do queimador. Máxima economia em combustível. Olhar página 5



kW Máx	11	80Ø x 1
kW	10-4,5	Ø 80 mm
m³	250	50 mm
%	91-94	
kg/h	2,3-1	
h	6,9-16	
W	150-300 W	160
kg	16	S1
m³/h	1x430	
m³/h	1x130	



Incluye válvula de sobrepresión de la cámara.
Includes chamber overpressure valve.
Inclui válvula de sobrepressão da câmara.

Posibilidad de salida de humos superior, lateral o trasera.
Possibility of upper, side or rear smoke outlet.
Possibilidade de saída de fumos superior, lateral ou traseira.

Incluye intercambiador-acumulador térmico de fundición.
Includes a cast-iron heat exchanger-accumulator.
Inclui intercambiador-acumulador térmico em fundição.

Puerta curva y techo en fundición.
Curved door and cast iron top.
Porta curva e tampo em fundição.

Cenicero de gran capacidad.
High capacity ashtray.
Cinzeiro de grande capacidade.



Maneta con sistema de cierre patentado por Bronpi. Siempre el ajuste perfecto.
Handle with locking system patented by Bronpi. Always the perfect fit.
Puxador com sistema de bloqueio patenteado pela Bronpi.
O acabamento sempre perfeito.

ABRIL-EX-NE

5 METROS x 1 SALIDA


CANALIZABLE

Abri! Extra Bio BRONPI

DOBLE SISTEMA DE LIMPIEZA
Giro 360° de la base del quemador y cepillado.
Ver pág. 5.
DOUBLE CLEANING SYSTEM
A 360-degree spin of the base of the burner.
See page. 5.
DUPLO SISTEMA DE LIMPEZA
Rotação e varrido da base do queimador de 360°.
Olhar página 5



ABRIL-EX-MF



SILENCIOSA
NOISELESS
SILENCIOSA
POSIBILIDAD DE DESCONEXIÓN DE LA TURBINA.
POSSIBILITY OF TURNING OFF THE TURBINE.
POSSIBILIDADE DE DESCONEXÃO DA TURBINA.

Controle su estufa desde cualquier lugar.
Control your stove from anywhere.
Controle a sua salamandra apartir de qualquer lugar.
REF.: KIT WIFI 1



CORAL-NC-DO

kW Máx 15	1x430 m³/h
kW 14-5	Ø 80 mm
m³ 350	50 mm
% 88-91	
3,1-1,2 kg/h	
6-16 h	
W 150-300 W	kg 155
18 kg	S1



Mando a distancia incluido.
Remote control included.
Comando à distância incluído.




Incluye nuevo sistema de anti-retorno de llama.
Includes new flame anti-return system.
Inclui novo sistema anti-retorno de chama.

Opción de canalización lateral o trasera.
Option of side or rear channelling.
Opção de canalização lateral o traseira.



OPCIONAL: INSTALACIÓN DE 1 O 2 KIT DE CANALIZACIÓN
OPTIONAL: INSTALLATION OF 1 OR 2 CHANNELING KIT
OPCIONAL: INSTALAÇÃO DE 1 OU 2 KIT DE CANALIZAÇÃO

CONTROL DE CANALIZACIÓN MEDIANTE SONDA AMBIENTE
CHANNELING CONTROL VIA ENVIRONMENTAL PROBE
CONTROLE DE CANALIZAÇÃO VIA SONDA AMBIENTE



CORAL-NC-NE



CORAL-NC-PL



Controle su estufa desde cualquier lugar.
Control your stove from anywhere.
Controle a sua salamandra apartir de qualquer lugar.
REF.: KIT WIFI 1



EVA-NC

kW Máx	15		1x430 m³/h
kW	14-5		80 mm
m³	350		50 mm
%	88-91		
	3,1-1,2 kg/h		
	6-16 h		
W	150-300 W		147
	18 kg	S1	



Mando a distancia incluido.
Remote control included.
Comando à distância incluído.



Incluye nuevo sistema de anti-retorno de llama.
Includes new flame anti-return system.
Inclui novo sistema anti-retorno de chama.



REF.: KIT-C-15-D (DERECHA)
REF.: KIT-C-15-I (IZQUIERDA)



	1x130 m³/h		SIC
	2x130 m³/h		
	80Ø x 1		
	80Ø x 2		
	9 METROS x 1 SALIDAS		
	9 METROS x 2 SALIDAS		

OPCIONAL: INSTALACIÓN DE 1 O 2 KIT DE CANALIZACIÓN
OPTIONAL: INSTALLATION OF 1 OR 2 CHANNELING KIT
OPCIONAL: INSTALAÇÃO DE 1 OU 2 KIT DE CANALIZAÇÃO




CONTROL DE CANALIZACIÓN MEDIANTE SONDA AMBIENTE
CHANNELING CONTROL VIA ENVIRONMENTAL PROBE
CONTROLE DE CANALIZAÇÃO VIA SONDA AMBIENTE

Opción de canalización lateral o trasera.
Option of side or rear channelling.
Opção de canalização lateral o traseira.



EVA-NC





INSERTABLES HYDRO

INSERTS HYDRO | INSERÍVEIS HYDRO

16 kW

ALPES HYDRO

NUEVA VERSIÓN

PAG.
66

TERMOESTUFAS DE PELLET

PELLET BURNING BACK BOILER
SALAMANDRAS HIDRO DE PELLET

16 kW

LETICIA HYDRO

NOA HYDRO

NUEVA VERSIÓN

PAG.
68

NOVEDAD

70

18 kW

CLARA HYDRO

CLEO HYDRO

PAG.
72

21 kW

SERIE CARLOTA

PAG.
74

CALDERAS DE PELLET

PELLET BOILERS | CALDEIRAS DE PELLET

16 kW

HYDROBOX

PAG.
78

23 kW

HYDROTEX 23 KW

HYDROCONFORT 23 KW

PAG.
82

27 kW

HYDROTEX 27 KW

HYDROCONFORT 27 KW

PAG.
80

CALDERAS MULTIFUEL PELLET+HUESO DE ACEITUNA

MULTIFUEL BOILERS PELLET+OLIVE STONE
CALDEIRAS MULTIFUEL PELLET + CAROÇO DE AZEITONA

HYDROARTICA-34

HYDROBÁLTICA-34

84
86

CONSULTE NUESTRA GAMA DE ACCESORIOS

SEE OUR RANGE OF ACCESSORIES | VEJA A NOSSA GAMA DE ACESSÓRIOS

PAG. 91-96





Controle su estufa desde cualquier lugar.
Control your stove from anywhere.
Controle a sua salamandra apartir de qualquer lugar.
REF.: KIT WIFI 1




ALPES HYDRO

kW _{Máx} 16,9	bar _{max} 2,5
kW 15,5-4,7	96
kW _≈ 2-0,4	130
kW _Δ 13,5-4,3	
387	
% 92-96	Ø 80 mm
3,4-0,98 kg/h	50 mm
6,1-21,4 h	
W 150-400 W	
21 kg	135
40/80	S2
6	A VAL-02, VAL-04, T-AMP, CRONO-01
bar 1,5	


Puerta en cristal vitrocerámico serigrafiado color negro.
Screen-printed black glass door.
Porta de vidro vitrocerâmico serigrafada cor preta.



↑ OPCIONAL: KIT-MARCO4-ALPES Perfil inferior del marco para convertirlo a 4 lados.
↑ OPTIONAL: KIT-MARCO4-ALPES Lower profile of the frame to convert it to 4 sides.
↑ OPCIONAL: KIT-MARCO4-ALPES Perfil inferior da moldura para convertê-lo a 4 lados.



Gestión de calefacción y ACS.
Management of heating and sanitary hot water.
Gestão do Aquecimento Central e das AQS.



Mando a distancia incluido.
Remote control included.
Comando à distância incluído.



ALPES HYDRO + BA

OPCIONAL | OPTIONAL | OPCIONAL





Controle su estufa desde cualquier lugar.
Control your stove from anywhere.
Controle a sua salamandra apartir de qualquer lugar.
REF.: KIT WIFI 1



LETICIA-H-BU

kW 16,4
Máx

kW 15-6

kW 2,9-1,5

kW 12,1-4,5

m³ 375

% 92-96

kg/h 3,3-1,2

h 6,4-17,5

W 150-300

kg 21

°C 40/80

mm 8

bar 1,5

bar 2,4
max

mm 82

mm 120

mm 80

mm 40

mm 80

mm 40

mm 40

kg 129



S2

A

VAL-02, VAL-04,
T-AMP, CRONO-01,
PE-130



Mando a distancia incluido.
Remote control included.
Comando à distância incluído.



Puerta en cristal vitrocerámico serigrafiado color negro.
Screen-printed black glass door.
Porta de vidro vitrocerâmico serigrafada cor preta.



LETICIA-H-NE



LETICIA-H-BE





Controle su estufa desde cualquier lugar.
Control your stove from anywhere.
Controle a sua salamandra apartir de qualquer lugar.
REF.: KIT WIFI 1



CLARA-H

kW 18,4
Máx

kW 17-5

kW 2,7-0,3

kW 14,2-4,8

m³ 422

% 92-96

kg/h 3,7-1,06

h 6,7-23,5

W 150-400

kg 25

°C 40/80

h 6

bar 1,5

bar 2,5
max

mm 101

mm 140

mm 80

mm 40

mm 169

mm 169

kg 169

kg 169

kg 169

kg 169

A VAL-02, VAL-04,
T-AMP, CRONO-01




Mando a distancia incluido.
Remote control included.
Comando à distância incluído.



Nueva versión con fácil acceso a mantenimientos.
New version with easy access to maintenance.
Nova versão com fácil acesso a manutenção.

Posibilidad de salida de humos superior, lateral o trasera.
Possibility of upper, rear or side smoke outlet.
Possibilidade de saída de fumos superior, lateral ou traseira.

Gestión de calefacción y ACS.
Management of heating and sanitary hot water.
Gestão do Aquecimento Central e das AQS.



CLARA-H



Controle su estufa desde cualquier lugar.
Control your stove from anywhere.
Controle a sua salamandra apartir de qualquer lugar.
REF.: KIT WIFI 1



CLEO-H-BL

Frontal en cristal templado.
Tempered front glass.
Painel frontal de vidro temperado.

kW Máx 18,4

kW 17-5

kW 2,7-0,3

kW 14,2-4,8

m³ 422

% 92-96

kg/h 3,7-1,06

h 6,7-23,5

W 150-400

kg 25

°C 40/80

h 6

bar 1,5

bar max 2,5

mm 101

mm 140

mm 80

mm 40

mm 166

S2


A VAL-02, VAL-04, T-AMP, CRONO-01



Mando a distancia incluido.
Remote control included.
Comando à distância incluído.

Posibilidad de salida de humos superior, lateral o trasera.
Possibility of upper, rear or side smoke outlet.
Possibilidade de saída de fumos superior, lateral ou traseira.

Gestión de calefacción y ACS.
Management of heating and sanitary hot water.
Gestão do Aquecimento Central e das AQS.



Tapa de carga corredera.
Sliding cover.
Tampa de carga movel.



Desplaza 29 cm.
It moves 29 cm.
Desloca 29 cm.



CLEO-H-BL




Limpieza totalmente automatizada de intercambiadores y quemador.
Fully automatic cleaning of exchangers and burner.
Limpeza totalmente automática dos permutadotes e do queimador.

Gestión de calefacción y ACS.
Conjunto del soporte y rascadores en acero inox.
Purgador automático.
Transductor de presión.
Cámara aislada térmicamente.


Heating and domestic hot water management.
Stainless steel support and scrapers.
Automatic air vent.
Pressure setting valve.
Thermally insulated chamber.

Gestão do aquecimento central e das AQS.
Conjunto do suporte e rascadores em aço inoxidável.
Purgador automático.
Transdutor de pressão.
Câmara isolada térmicamente.

PELLET		HUESO					
kW Max	23,3	kW Max	25,4	W	150-500	bar max	2,5
kW	21,2-7,2	kW	23,3	$\varnothing$	80 mm		
kW _o	20,3-6,9	kW _o	20,3		60 mm		
m³	507	m³	507				
%	91-96	%	92				
	4,9-1,5		5,6	kg	198 (NE) 205 (MF)	S2	
	9,8-32 h		9,6		40/80	A	VAL-02, VAL-04, CRONO-01, PE-130
	48		54		8		
	145		143	bar	1,5		
	200		200				



CARLOTA-MF



CARLOTA-NE



Mando a distancia incluido.
Remote control included.
Comando à distância incluído.



Página 93

Posibilidad de conexión de la tolva a un silo externo.
Possibility of connecting the hopper to an external silo.
Possibilidade de conectar a tremonha a um silo externo.

Termoestufa multifuel certificada para pellet y hueso de aceituna.
Multifuel back boiler certified for burning pellet and olive stones.
Termosalamandra multifuel certificada para pellet e carço de azeitona.



CARLOTA-NE

CARLOTA-MF



Controle su estufa desde cualquier lugar.
Control your stove from anywhere.
Controle a sua salamandra apartir de qualquer lugar.
REF.: KIT WIFI 2



Sugerencia de instalación en mueble de cocina.
Suggested installation in kitchen furniture.
Sugestão de instalação em armário de cozinha.



Sugerencia de carga a través de la encimera.
Suggested load through the countertop.
Sugestão de carga a través da bancada.



MEDIDAS REDUCIDAS IDEAL PARA EMPOTRAR

REDUCED IDEAL MEASURES TO BE INSERTED | MEDIDAS REDUZIDAS IDEAIS PARA ENCASTRAR

Sugerencia de instalación en lavadero / sala de máquinas.
Installation suggestion in laundry/machine room.
Sugestão de instalação na lavanderia/sala de máquinas.



A+

kW Máx 17

kW 16,5-6,5

kW_h 16-6

m³ 395

% 90-91

3,8-1,5 kg/h

7,9-20 h

W 150-400 W

30 kg

40/80

6

bar 1,5

bar_{max} 2,5

113

160

80 mm


40 mm

180

S2

A

VAL-02, VAL-04, CRONO-01



Gestión de calefacción y ACS.
Management of heating and sanitary hot water.
Gestão do Aquecimento Central e das AQS.



NUEVO | NEW | NOVO
Display LCD-TFT en color de 4,3" multitouch para programación y gestión de la caldera.
Color multi-touch LCD-TFT display of 4,3 for the programming and management of the boiler.
Display LCD TFT em cor de 4,3 multi-touch para a programação e gestão da caldeira.



Nuevo sistema patentado de intercambio térmico. ©
Capacidad del depósito 46 litros.
Cámara aislada térmicamente.
Puerta con interior en vermiculita y visor con doble cristal
Incluye purgador automático.
Puerta exterior con aislamiento térmico.

New patented heat exchange system. ©
46 litres of tank capacity
Thermally insulated chamber.
Door with vermiculite interior and viewer with double glass
Automatic air vent included.
Exterior door with thermal insulation.

Novo sistema patenteado de troca de calor. ©
46 litros capacidade do depósito.
Câmara isolada térmicamente.
Porta com interior em vermiculita e visor com duplo vidro.
Purgador automático.
Porta exterior com isolamento térmico.





Controle su estufa desde cualquier lugar.
Control your stove from anywhere.
Controle a sua salamandra apartir de qualquer lugar.
REF.: KIT WIFI 2



HYDROTEX 27 + DEPÓSITO DEP-HYDROTEX



NUEVO | NEW | NOVO

Display LCD-TFT en color de 4,3" multitouch para programación y gestión de la caldera.
Color multi-touch LCD-TFT display of 4,3 for the programming and management of the boiler.
Display LCD TFT em cor de 4,3 multi-touch para a programação e gestão da caldeira.



Gestión de calefacción y ACS.
Management of heating and sanitary hot water.
Gestão do Aquecimento Central e das AQS.

Nuevo sistema patentado de intercambio térmico. ®
Cámara aislada térmicamente.
Incluye purgador automático.

New patented heat exchange system. ®
Thermally insulated chamber.
Automatic air vent included.

Novo sistema patenteado de troca de calor. ®
Câmara isolada térmicamente.
Purgador automático.

	HydroTex 23	HydroTex 27
kW	23	27
kW _o	20-5	26-6
m ³	500	650
%	82-87	82-87
Flame	4,8-1,2	6,7-1,5
h	12,5-50 h	8,9-40 h
Flame	143	186
Flame	200	260
Flame	60	60

W 150-450 bar 1,5

Ø 100 mm bar_{max} 3

60 mm

23→250

27→275

40/80

6

bar 1,5

bar_{max} 3

S2


A

VAL-02, VAL-04, CRONO-01


S2

A



VAL-02, VAL-04, CRONO-01



HYDROTEX 23




HYDROTEX 27




OPCIONAL | OPTIONAL | OPCIONAL

Depósito lateral de carga de 411 litros (260 kg). Posibilidad de instalar a izquierdas o derechas.
Side loading tank of 411 litres (260 kg). Possibility of installation either left or right.
Depósito lateral de carga de 411 litros (260 kg). Possibilidade de instalar à esquerda ou direita.



HYDROTEX 23 + DEPÓSITO DEP-HYDROTEX



HYDROTEX 27 + DEPÓSITO DEP-HYDROTEX

	HydroConfort 23	27
kW	23	27
kW_h	20-5	26-6
m³	500	650
%	82-87	82-87
	4,8-1,2	6,7-1,5
	12,5-50 h	8,9-40 h
	143	186
	200	260
	60	60

W	150-450	bar	1,5
	100 mm	bar_{max}	3
	60 mm		
	23→255 27→280	S2	
	40/80	A	VAL-02, VAL-04, CRONO-01
	6		




Controle su estufa desde cualquier lugar.
Control your stove from anywhere.
Controle a sua salamandra apartir de qualquer lugar.


REF.: KIT WIFI 2



Nuevo diseño del quemador. Máximo ahorro en combustible. Ver pág. 5.
New layout of the burner. Fuel maximum saving. See page. 5.
Novo sistema do queimador. Máxima economia em combustível. Olhar página 5




HYDROCONFORT 23




HYDROCONFORT 27

OPCIONAL | OPTIONAL | OPCIONAL

Depósito lateral de carga de 411 litros (260 kg). Posibilidad de instalar a izquierdas o derechas.
Side loading tank of 411 litres (260 kg). Possibility of installation either left or right.
Depósito lateral de carga de 411 litros (260 kg). Possibilidade de instalar à esquerda ou direita.



HYDROCONFORT 23 +
DEPÓSITO DEP-HYDROCONFORT



HYDROCONFORT 27 +
DEPÓSITO DEP-HYDROCONFORT

HydroConfort 23/27



DOBLE SISTEMA DE LIMPIEZA
Giro 360° de la base del quemador y cepillado.
Ver pág. 5.

DOUBLE CLEANING SYSTEM
A 360-degree spin of the base of the burner.
See page. 5

DUPLO SISTEMA DE LIMPEZA
Rotação e varrido da base do queimador de 360°.
Olhar página 5



Nuevo sistema patentado de intercambio térmico. ®
Cámara aislada térmicamente.
Incluye purgador automático.

New patented heat exchange system. ®
Thermally insulated chamber.
Automatic air vent included.

Novo sistema patenteado de troca de calor. ®
Câmara isolada térmicamente.
Purgador automático.

HYDROCONFORT 27 +
DEPÓSITO DEP-HYDROCONFORT



NUEVO | NEW | NOVO
Display LCD-TFT en color de 4,3" multitouch
para programación y gestión de la caldera.
Color multi-touch LCD-TFT display of 4,3
for the programming and management of
the boiler.
Display LCD TFT em cor de 4,3 multi-touch
para a programação e gestão da caldeira.



Gestión de calefacción y ACS.
Management of heating and sanitary hot water.
Gestão do Aquecimento Central e das AQS.



Sistema compactador de cenizas con cenicero de gran
capacidad y visor de nivel de cenizas. Incluye asa y ruedas
en el cenicero para fácil transporte.

Ash compactor system with high capacity ashtray and ash
level viewer. Includes handle and wheels in the ashtray for an
easy transport.
Sistema compactador de cinzas com cinzeiro de grande
capacidade e visor do nível de cinzas. O cinzeiro inclui pega e
rodas para um fácil transporte.





Limpeza totalmente automatizada de intercambiadores y quemador.
Fully automatic cleaning of exchangers and burner.
Limpeza totalmente automática dos permutadotes e do queimador.

Conjunto del soporte y rascadores en acero inox.
Nueva versión del sistema de limpieza del quemador.
Nuevo sistema de carga del sin-fin.
Cámara aislada térmicamente.
Visor en puerta de cámara de combustión.
Incluye purgador automático.
Doble puerta con interior en vermiculita.
Display LCD retro-iluminado para programación y gestión de la caldera.

Stainless steel support and scrapers.
New version of the base-cleaning system.
New system of auger load.
Thermally insulated chamber.
Combustion chamber window.
Automatic air vent included.
Double door with vermiculite interior.
LCD Display with light for easy operation in dark room.

Conjunto do suporte e rascadores em aço inoxidável.
Nova versão do sistema de limpeza do queimador.
Novo sistema de carga do sem fim.
Câmara isolada térmicamente.
Visor na porta da câmara de combustão.
Purgador automático.
Porta dupla com o interior em vermiculite.
Display LCD com iluminação para programação e gestão da caldeira.



PELLET

kW_{Max}	37,3
kW	34,3-12
kW_h	31,4-10,4
m³	785
%	92-96
h	7,6-2,5
h	13-40 h
h	225
h	314
h	399

HUESO

kW_{Max}	37,6
kW	34,5
kW_h	31,3
m³	782
%	92
h	8,3
h	13 h
h	224
h	313
h	442

W 150-500

Ø 100 mm

h 80 mm



kg HYDROÁRTICA: 310

h 40/80

h 8

bar 1,5

bar_{max} 2,5






S2

A VAL-02, VAL-04, CRONO-01, PE-130

Caldera multifuel certificada para pellet y hueso de aceituna.
Multifuel boiler certified for burning pellet and olive stones.
Caldeira multifuel certificada para pellet e carvão de azeitona.

Página 93

Posibilidad de conexión de la tolva a un silo externo.
Possibility of connecting the hopper to an external silo.
Possibilidade de conectar a tremonha a um silo externo.



Capacidad del depósito 154 litros.
154 litres of tank capacity.
154 litros capacidade do depósito.



Tapa de carga abatible con sistema neumático para facilitar su apertura y cierre.
Automatic load cover.
Tampa de carga rebatível com sistema pneumático para facilitar a sua abertura e fecho.



Gestión de calefacción y ACS.
Management of heating and sanitary hot water.
Gestão do Aquecimento Central e das AQS.



HYDROÁRTICA 34



Conjunto del soporte y rascadores en acero inox.
Nueva versión del sistema de limpieza del quemador.
Nuevo sistema de carga del sin-fin.
Cámara aislada térmicamente.
Visor en puerta de cámara de combustión.
Incluye purgador automático.
Doble puerta con interior en vermiculita.
Display LCD retro-iluminado para programación y gestión de la caldera.

Stainless steel support and scrapers.
New version of the base-cleaning system.
New system of auger load.
Thermally insulated chamber.
Combustion chamber window.
Automatic air vent included.
Double door with vermiculite interior.
LCD Display with light for easy operation in dark room.

Conjunto do suporte e rascadores em aço inoxidável.
Nova versão do sistema de limpeza do queimador.
Novo sistema de carga do sem fim.
Câmara isolada térmicamente.
Visor na porta da câmara de combustão.
Purgador automático.
Porta dupla com o interior em vermiculite.
Display LCD com iluminação para programação e gestão da caldeira.



Limpeza totalmente automatizada de intercambiadores y quemador.
Fully automatic cleaning of exchangers and burner.
Limpeza totalmente automática dos permutadotes e do queimador.

PELLET

kW Máx	37,3
kW	34,3-12
kW _o	31,4-10,4
m³	785
%	92-96
h	7,6-2,5
h	13-40 h
h	225
h	314
h	399

HUESO

kW Máx	37,6
kW	34,5
kW _o	31,3
m³	782
%	92
h	8,3
h	13 h
h	224
h	313
h	442

W 150-500

Ø 100 mm

Ø 80 mm



kg HYDROÁRTICA: 310
HYDOBÁLTICA: 370

40/80

8

bar 1,5



bar
max 2,5



S2

A

VAL-02, VAL-04,
CRONO-01, PE-130



Capacidad del depósito 615 litros.
615 litres of tank capacity.
615 litros capacidade do depósito.

Tapa de carga abatible con sistema neumático para facilitar su apertura y cierre.
Automatic load cover.
Tampa de carga rebatível com sistema pneumático para facilitar a sua abertura e fecho.

Gestión de calefacción y ACS.
Management of heating and sanitary hot water.
Gestão do Aquecimento Central e das AQS.

Caldera multifuel certificada para pellet y hueso de aceituna.
Multifuel boiler certified for burning pellet and olive stones.
Caldeira multifuel certificada para pellet e carroço de azeitona.



HYDOBÁLTICA 34





ACCESORIOS
ACCESSORIES
ACESSÓRIOS





PANELES DECORATIVOS

DECORATIVE PANELS PAINÉIS DECORATIVOS



✓ Elaborados en acero.
✓ Acabados en pintura blanca o negra.


✓ Made of steel.
✓ Finished in white or black paint.

✓ Fabricado em aço.
✓ Acabado em pintura branca ou preta.



COMBINE A SU GUSTO TODOS LOS PANELES DISPONIBLES PARA DECORAR SU ESTUFA.


COMBINE YOUR DESIGN WITH ALL THE PANELS AVAILABLE TO DECORATE YOUR STOVE.
COMBINE AO SE GOSTO TODOS OS PAINÉIS DISPONÍVEIS PARA DECORAR A SUA SALAMANDRA.






DEPÓSITO PELLET REF.373

Capacidad del depósito 37 Kg.
Incluye ruedas de desplazamiento.
Visor del nivel de carga.
Tapa en madera de pino.
Hopper capacity 37 Kg.
Including scroll wheels.
Load lever window.
Pinewood cover.
Capacidade do depósito 37 Kg.
Inclui rodas.
Indicação do nível de carga.
Tampa de madeira de pinho.



DISPENSADOR PELLET REF.375

1. Recargar el depósito con pellet.
 2. Tirar del accionador.
 3. Esperar que el recipiente extraíble esté lleno.
 4. Cerrar el accionador.
 5. Extraer el recipiente y recargar su estufa.
1. Refill the tank with pellet.
 2. Pull the actuator.
 3. Wait until the removable container is full.
 4. Close the actuator.
 5. Extract the container and load your stove.
1. Recarregar o reservatório com pellet.
 2. Puxe o atuador.
 3. Espere que o reservatório amovível esteja cheio.
 4. Fechar o atuador.
 5. Retire o reservatório e recarregar a sua salamandra.



Capacidad del depósito 70 Kg.
Hopper capacity 70 Kg.
Capacidade do depósito 70 Kg.

You Tube [youtube.com/BronpiCalefaccion](https://www.youtube.com/BronpiCalefaccion)

Vea el video explicativo del funcionamiento en nuestro canal de YouTube.
Watch the video explaining the operation on our YouTube channel.
Veja o vídeo explicativo do funcionamento no nosso canal do YouTube.


REJILLA PROTECTORA CRISTAL REJILLA-PR

GLASS PROTECTION GRILLE | GRELHA PROTETORA PARA VIDRO

Rejilla protectora para cristal elaborada en varillas de acero cromado.
Sujeción al aparato mediante imanes móviles en distintas posiciones.
Consulte modelos compatibles.

Protective grille for glass made of chromed steel rods.
Fasten to the device by moving magnets in different positions.
Check compatible models.

Grelha protetora para vidro, fabricada com hastes em aço cromado.
Fixação do equipamento através de ímãs móveis em diferentes posições.
Consulte modelos compatíveis.



KIT WIFI



KIT WIFI PARA CONTROL A TRAVÉS DE INTERNET

Con el KIT WIFI ahora es posible controlar su equipo a través de cualquier dispositivo con acceso a internet (ordenador, móvil, tablet...). A través de una aplicación, accederá a su estufa/caldera para conocer su estado, modificar la temperatura y potencia, encender y apagar, programar encendidos y apagados diarios, etc. Deberá disponer de internet wifi en el lugar donde instale el equipo.

WIFI CONTROL KIT THROUGH INTERNET

With the WIFI KIT it is now possible to control your stove through any device with internet access (computer, mobile, tablet ...). Through an application, you will have access to your stove/boiler in order to know its status, change the temperature, turn it on and off, make daily schedules, etc. You must have a wireless connection in the place where the equipment is installed.

KIT WIFI PARA CONTROLE SOBRE A INTERNET

Com o KIT Wi-Fi agora é possível controlar a sua salamandra através de qualquer dispositivo com acesso à Internet (computador, celular, tablet...). Através de uma aplicação terá acesso à sua salamandra/caldeira para conhecer o seu estado, modificar a temperatura e potência, ligar e desligar, ligar e desligar a programação diária, etc. Você deverá ter acesso à Internet no lugar onde instalar a salamandra.




Ref. KIT WIFI 1: TINA, NINA, KIRA, ALBA, RITA, ZOE, ALICIA, LUPE, LETICIA, PRINCESA, NOA, NEVA, CLARA, OLIVIA, CLEO, DORA, ABRIL EXTRA, CORAL-NC, EVA-NC, ALPES-HYDRO, LETICIA-HYDRO, NOA-HYDRO.



Ref. KIT WIFI 2: ELSA, CAROL MIXTA, PAULA, HYDROBOX, HYDROTEx, HYDROCONFORT.

KIT DE MOVILIDAD



KIT DE MOVILIDAD: ¡Llévate tu estufa dónde quieras!

Ref.: KIT-M500 o KIT-M1000: Tubo Ø 80 mm en longitud 500 mm o 1000 mm + 4 ruedas.

Ref.: KIT-M500SR o KIT-M1000SR: Tubo Ø 80 mm en longitud 500 mm o 1000 mm

Compatible con modelos TINA, RITA, ZOE, KIRA, ALBA y NINA.

MOVEMENT KIT: Take your stove wherever you want!

Ref.: KIT-M500 o KIT-M1000: Pipe Ø 80 mm with 500 mm or 1000 mm long + 4 wheels.

Ref.: KIT-M500SR o KIT-M1000SR: Pipe Ø 80 mm with 500 mm or 1000 mm long.

Compatible with models TINA, RITA, ZOE, KIRA, ALBA and NINA.

KIT DA MOBILIDADE: Levar o seu fogão onde quer que você quer!

Ref.: KIT-M500 o KIT-M1000: Tubo Ø 80 mm com 500 mm ou 1000 mm de comprimento + 4 rodas.

Ref.: KIT-M500SR o KIT-M1000SR: Tubo Ø 80 mm com 500 mm ou 1000 mm de comprimento.

Compatível com modelos TINA, RITA, ZOE, KIRA, ALBA e NINA.

Soporta 310° C.
Supports 310 °C.
Suporta 310°C



REJILLA SIMPLE SIMPLE GRILLE | GRELHA SIMPLE



REF. RP08-G: GRIS
REF. RP08-B: BLANCO

REJILLA REGULABLE ADJUSTABLE GRILLE | GRELHA AJUSTÁVEL



REF. RPR08-G: GRIS
REF. RPR08-B: BLANCO



CENTRALITA PE-130

CONTROL UNIT PE-130 CENTRALINA PE-130



La centralita a distancia nos permite realizar un control sobre nuestra caldera/estufa en cada momento sin necesidad de estar frente al equipo. Se podría definir como un segundo display, a través del cual podremos acceder a todas y cada una de las funciones que posee nuestro equipo: encender/apagar, aumentar/disminuir la potencia o la temperatura, detección de alarmas...etc. Su utilización es similar al display que se incorpora en los modelos BioBRONPI.

The remote control unit allows us to control our boiler/stove at all times without necessity of being in front of the device. It could be defined as a second display, that gives access to all functions of the device: turn on/off, increase/decrease power or temperature, alarm detection, etc. It is very similar to the display integrated into all BioBRONPI models.

A centralina remota permite-nos controlar o nosso equipamento sem a necessidade de estar em frente ao mesmo. Pode ser considerado como um segundo display, através da qual poderemos aceder às mesmas funções que possui o equipamento: Acender / apagar; aumentar / diminuir a potencia ou a temperatura; verificar alarmes, etc. A sua utilização é similar à do display incorporado nos modelos BioBronpi.

CRONOTERMOSTATO CRONO-01

CHRONO-THERMOSTAT CRONO-01 | CRONOTERMOSTATO CRONO-01

Termostato de regulación manual que nos permite controlar el funcionamiento de nuestra caldera combinando el funcionamiento de forma instantánea o bien realizando una programación horaria de funcionamiento en función de la temperatura ambiente deseada.

Adjustable thermostat that allows the control of operation of the boiler combining instant operation and scheduled programs of operation, depending on the desired room temperature.

Termóstato de regulação manual, que nos permite controlar o funcionamento da nossa caldeira combinando o funcionamento de forma instantânea, ou através de uma programação horária de funcionamento em função da temperatura ambiente desejada.



VÁLVULA MOTORIZADA 3 VÍAS VAL-04

MOTORIZED THREE-WAY VALV VAL-04 | VÁLVULA MOTORIZADA DE 3 VÍAS VAL-04

Dentro del circuito hidráulico de la caldera, la válvula de tres vías tiene dos posiciones de funcionamiento bien sea de calefacción o de ACS, dirigiendo el agua generada a uno u otro circuito en función la señal recibida por la caldera. Debemos tener en cuenta que el circuito de ACS tendrá prioridad sobre el de calefacción.

In the hydraulic circuit of the boiler, the three-way valve has two operation statuses be it of heating or sanitary hot water, directing the hot water generated to the one circuit or to the other depending on the signal received by the boiler. It is important to keep in mind that the sanitary hot water circuit has priority over the heating circuit

Dentro do circuito hidráulico da caldeira, a válvula de três vias tem duas posições de funcionamento, Aquecimento Central ou AQS, conduzindo a água quente produzida ao circuito desejado conforme o sinal recebido pela caldeira. Deveremos ter em atenção, que o circuito de AQS é prioritário sobre o circuito de Aquecimento Central.



VÁLVULA TERMOSTÁTICA ANTICONDENSACIÓN

ANTICONDENSATION THERMOSTATIC VALVE

VÁLVULA TERMOSTÁTICA ANTICONDENSAÇÃO

VAL-02 | VAL-03

La válvula permite mantener constante la temperatura del agua de retorno a la caldera en valor seleccionado de una temperatura de 55° C.

VAL-02 : válvula termostática anti-condensación de 3 x 1”

VAL-03 : válvula termostática anti-condensación de 3 x 1 ¼ “

The valve keeps constant temperature of the water returned to the boiler in a selected value of temperature (55°C).

VAL-02 : anticondensation thermostatic valve, 3 x 1”

VAL-03 : anticondensation thermostatic valve, 3 x 1 ¼ “

A válvula permite manter constante a temperatura da água de retorno à caldeira a uma temperatura de 55 °C.

VAL-02 : válvula termostática anti condensação de 3 x 1”

VAL-03 : válvula termostática anti-condensação de 3 x 1 ¼ “



CAJA DISTRIBUCIÓN DE CALOR

HEAT DISTRIBUTION BOX | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO



Ventilador centrífugo
con motor 220V / 0,4A / 1350 rpm
Caja metálica en acero galvanizado
Aislamiento acústico y térmico
Termostato de regulación de 0°-90°
Temperatura máxima de funcionamiento 200°.

Centrifugal fan
With motor 220V / 0,4A / 1350 rpm
Metal box in galvanized steel
Acoustic and thermal insulation
Regulation thermostat of 0°-90°
Maximum operating temperature of 200°


Ventilador centrífugo
Com motor 220V / 0,4A / 1350 rpm
Caixa metálica em aço galvanizado
Isolamento acústico e térmico
Termostato de regulação de 0°-90°
Temperatura máxima de funcionamento 200°

REF. B-400: 400 m³/h: 402 x 301 x 260 mm

REF. B-600: 600 m³/h: 412 x 341 x 265 mm

DEPÓSITO 1000 LITROS

1000 LITRES TANK | DEPÓSITO 1000 LITROS



REF. DEP-1000

Depósito auxiliar de 1000 litros (650 Kg) de capacidad para ser conectado a calderas o termo-estufas.

Con este depósito se incrementa la autonomía del modelo y el tiempo entre recarga de combustible.

- Tolva de 1000 litros + tubo sin fin de 2 metros de longitud
- Facilidad de instalación: tubo sin fin orientable 360°
- Display LCD retro-iluminado para la programación y gestión del depósito
- Alimentación automática a la caldera mediante sensores de nivel o programaciones diarias o semanales
- Programación de aviso “combustible bajo”
- Compatible con modelos HYDROARTICA-34 y SERIE CARLOTA.

Auxiliary tank of 1000 litres (650 Kg) capacity to be connected to boilers or thermo-stoves. With this tank, the autonomy of the model and the time between refueling increases.

- Hopper of 1000 litres + auger pipe of 2 metres long
- Easy to install: auger pipe adjustable 360°
- Display LCD backlighted for programming and managing the tank
- Automatic feeding to the boiler using level sensor or daily or weekly schedule.
- Programming warning “low fuel”
- Compatible with models HYDROARTICA-34 and CARLOTA.

Depósito auxiliar de 1000 litros (650 Kg) de capacidade para ser conectado a caldeiras ou salamandras a água. Com este depósito aumenta-se a autonomia do modelo e o tempo de recarga do combustível.

- Depósito de 1000 litros + tubo sem-fim com 2 metros de comprimento
- Instalação fácil: tubo sem-fim orientável a 360°
- Display LCD retro-iluminado para programação e gestão do depósito.
- Alimentação automática da caldeira a través dos sensores de nível, ou através de programação diária ou semanal
- Programação de aviso “combustível baixo”
- Compatível com os modelos HYDROARTICA-34 y SERIE CARLOTA.



ACCESORIOS DE LIMPIEZA

CLEANING ACCESSORIES | ACESSÓRIOS DE LIMPEZA



Ref. ASPIRADOR



Ref. 25



Ref. 30



Ref. 24



Ref. 29 10 mm
Ref. 31 12 mm




Ref. 23-N
Caja de 12 unidades.
Box with 12 units.
Caixa de 12 unidades.



Ref. 21
Caja de 12 unidades.
Box with 12 units.
Caixa de 12 unidades.

EXPOSITOR ACCESORIOS

CLEANING ACCESSORIES ACESSÓRIOS DE LIMPEZA



EXPO-BRO

Regalo por la compra de accesorios de limpieza y/o rejillas por importe igual o superior a 300€ neto en factura.

Gift for the purchase of cleaning accessories and/or grilles for an amount equal to or higher than 300€ net in invoice.

Regalo por la compra de accesorios de limpeza y/o rejillas por importe igual o superior a 300€ neto en factura.



EXPO-A

Regalo por la compra de accesorios de limpieza y/o rejillas por importe igual o superior a 600€ neto en factura.

Gift for the purchase of cleaning accessories and/or grilles for an amount equal to or higher than 600€ net in invoice.

Regalo por la compra de accesorios de limpeza y/o rejillas por importe igual o superior a 600€ neto en factura.




EXPO-AG

Regalo por la compra de accesorios de limpieza y/o rejillas por importe igual o superior a 700€ neto en factura.

Gift for the purchase of cleaning accessories and/or grilles for an amount equal to or higher than 700€ net in invoice.

Presente pela compra de acessórios de limpeza e/ou grelhas por valor igual ou superior a 700€ líquido em factura.



EXPO-AD

Regalo por la compra de accesorios de limpieza y/o rejillas por importe igual o superior a 800€ neto en factura.

Gift for the purchase of cleaning accessories and/or grilles for an amount equal to or higher than 800€ net in invoice.

Presente pela compra de acessórios de limpeza e/ou grelhas por valor igual ou superior a 800€ líquido em factura.



Ctra. Córdoba-Málaga, km 78,2 Nacional 331, Salida Autovía 62 Lucena Sur
Telf. +34 957 50 27 50 / Fax +34 957 59 17 25
Apartado de Correos 255
14900 Lucena (Córdoba) SPAIN
e-mail: bronpi@bronpi.com
www.bronpi.com

Síguenos en:



@Bronpi



facebook.com/brnpicalefaccion



PREMIO ALAS